

**Agosto 2005**

**Da Planet telecamera IP  
per osservare tutto ciò che si desidera attraverso la rete internet**

Nel numero precedente abbiamo visto le telecamere di Planet ad infrarosso idonee anche per l'uso esterno da abbinare ai video server necessari per la conversione, la gestione e l'invio delle immagini su IP.

In questo numero Vi presentiamo la nuova soluzione networking, telecamera IP con illuminatore ad infrarosso collegabile direttamente al PC o apparecchiature networking hub o switch.

**Telecamere IP**

Le telecamere IP di tipo Networking sono costituite da una telecamera e da una CPU (computer) combinate in un'unica unità. L'apparecchiatura video per reti IP acquisisce, elabora e trasmette le immagini in tempo reale nella rete Internet così gli utenti da qualsiasi postazione PC dotata di Browser Web, possono registrare, gestire e visualizzare le informazioni e le immagini ricevute come si vede nella figura seguente.



**Tipica applicazione telecamera IP con illuminatore IR**

Le soluzioni con telecamere IP sono ideali negli impianti dove si ha già un cablaggio strutturato in categoria 5/5e/6, oppure può essere un'ottima soluzione per uniformare la tipologia di cavi e connettori di collegamento e ridurre il numero di apparecchiature attive nell'impianto.

**Telecamera ICA-300**

La telecamera "ICA-300" consente una facile configurazione nelle reti locali di tipo Ethernet. Conforme allo standard IEEE 802.3/3u, 10/100Base-TX può inviare immagini a 10Mbps o 100Mbps. Attivando la funzione IR (infrarosso) la capacità di visione notturna si può estendere fino a 30m.



ICA-300-PA INFRARED  
INTERNET CAMERA 30m  
Cod.Art. 2032766

**Caratteristiche tecniche:**

- Porta RJ45 10/100Base-TX (10/100Mbps)
- Uscita video composito BNC
- I/O con protocollo di comunicazione RS-485 per invio allarmi
- Sensibilità 0,05 lux con illuminatore acceso
- Portata illuminatore 30m
- Sensore CCD 1/3"
- Motion detection
- Compressione immagini JPEG a 3 livelli
- Incluso software per la programmazione delle registrazioni e gestioni delle immagini
- Lente da 6mm
- Risoluzione video 640x480 (30fps), 352x288 (30fps), 320x240 (30fps), 176x144 (30fps)
- Configurazione: Web, CamView utility
- Supporto: Static IP, PPPoE, DHCP
- Completa di cavi e staffa di fissaggio a parete
- Custodia stagna in alluminio verniciato per esterno (IP 66)
- Alimentazione 90-240Vac, 50/60Hz
- Dimensioni 95mm (diam.)x200mm(L)
- Peso 1250g

Per maggiori approfondimenti visitate il sito:

[www.planetnetworking.it](http://www.planetnetworking.it)

