Easy Crimp Compact

Categoria 6_A



Prese

Descrizione

Prese CCS RJ45 di Categoria 6_A schermate idonee per la realizzazione di canali trasmissivi in Classe E_A.
Grazie alle dimensioni ridotte, sono adatte per soluzioni installative ad alta densità e possono essere installate su pannelli a 48 posizioni (1U) e 24 posizioni (½ U). Il sistema di terminazione “Easy Crimp Compact” rende la connessione veloce e facile senza l’utilizzo di utensili consentendo un notevole risparmio di tempo in fase di installazione. Certificate da test di laboratori indipendenti in conformità ai requisiti di Cat. 6_A sul singolo componente. Supportano applicazioni 10Gigabit Ethernet (IEEE 802.3an). Idonee per PoE/PoE+/PoE++.

Prestazioni

Certificazioni	Force Technology Categoria 6_A Component Level
Standards	ISO/IEC 11801-1/2:2017 (Ed. 1.0) IEC 60603-7-51:2010; EN 50173-1/2:2018 ANSI/TIA-568.2-D; IEC 60512-99-002:2019
Garanzia	30 anni sul sistema CCS

Caratteristiche generali

Materiale	Corpo in materiale metallico ad alta resistenza meccanica; 8 contatti in nichel-bronzo placcati oro 50 µm
Connessione	IDC a perforazione d’isolante per conduttori in rame solido o a trefolo di diametro da 22 a 26 AWG; organizer di gestione riutilizzabile con alloggiamenti ergonomici per facilitare il posizionamento dei conduttori; doppia etichettatura schema colori indicante le due connessioni T568A/B; sistema di chiusura tipo snap-in tramite apposite alette; tappo antipolvere
Installazione	Attacco universale tipo keystone per installazione su pannelli, placche, adattatori serie civili e scatole da esterno
Colore	Metallizzato

PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO

Codice	Descrizione	Imballo
2001029	Presa CCS Easy Crimp Compact RJ45 Cat. 6A schermata	8 pz.