Sistema 110

Categoria 5E

Patch panel

Descrizione

Pannello di permutazione CCS di Categoria 5E a 24 posizioni precablato con 24 prese RJ45 schermate o non schermate con sistema di terminazione IDC 110 per canali trasmissivi in Classe D.
Le caratteristiche soddisfano i requisiti di Cat 5E Classe D fino a 100 MHz secondo gli standard ISO/IEC 11801, EN 50173 e ANSI/TIA 568.2-D.
Supporta applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).
Idoneo per PoE (IEEE 802.3af).

Caratteristiche generali

Struttura	Telaio in metallo con 4 moduli a 6 posizioni nella versione non schermata, con 3 moduli a 8 posizioni nella versione schermata.
Dotazione	1 pannello precablato CCS con 24 prese RJ45 Cat. 5E schermate o non schermate; porta etichette con finestra trasparente (UTP) o finestre prestampate (STP) per la numerazione personalizzata; supporto e fascette per il fissaggio dei cavi
Dimensioni	19”, ingombro 1 Unità
Colore	Nero

Prestazioni

Conformità	Categoria 5E - Classe D
Standards	ISO/IEC 11801-1/2:2017 EN 50173-1/2:2018 ANSI/TIA-568.2-D IEEE 802.3af

Codice	Descrizione	Imballo
2002023	Patch Panel CCS a 24 porte RJ45 Cat. 5E schermate, sistema IDC 110	1 pz.
2002021	Patch Panel CCS a 24 porte RJ45 Cat. 5E non schermate, sistema IDC 110	1 pz.