Cavi ottici di distribuzione verticale e di piano





Cavo monofibra precablato

Descrizione

Cavo tipo tight buffered monofibra monomodale G.657.A2 preconnettorizzato ad entrambe le estremità con connettori SC/SC APC. Adatto per realizzare la distribuzione o collegamenti in fibra sia in infrastrutture multiservizio che in impianti già esistenti. Per agevolare l'installazione all'interno delle tubature, un'estremità presenta una protezione con calza con all'interno un connettore SC/APC da assemblare. Disponibile nelle versioni precablate con lunghezze pari a 10, 15, 20, 30, 40 e 50 mt.

Caratteristiche

Da interno Posa

Caratteristiche 1 fibra 9/125 tipo G.657.A

cavo ottico Diametro: 3 mm

Peso: 8 Kg/Km

Tiro massimo in installazione: 400 N

Raggio curvatura: 30 mm

Guaina LSZH

Euroclasse: Cca s1a,d0,a1

Connettori SC/APC

Cavo: bianco Colore

Connettori: verde

10 - 15 - 20 - 30 - 40 - 50 mt Lunghezze

Campi d'utilizzo

In infrastrutture multiservizio in fibra per il collegamento da STOA al punto di installazione del router

In impianti esistenti per realizzare la distribuzione ottica



Codice	Descrizione	Imballo
2004241	Cavo monofibra SM G.657.A2 connettorizzato SC/APC Euroclasse Cca - 10 mt	1 pz.
2004242	Cavo monofibra SM G.657.A2 connettorizzato SC/APC Euroclasse Cca - 15 mt	1 pz.
2004243	Cavo monofibra SM G.657.A2 connettorizzato SC/APC Euroclasse Cca - 20 mt	1 pz.
2004244	Cavo monofibra SM G.657.A2 connettorizzato SC/APC Euroclasse Cca - 30 mt	1 pz.
2004245	Cavo monofibra SM G.657.A2 connettorizzato SC/APC Euroclasse Cca - 40 mt	1 pz.
2004246	Cavo monofibra SM G.657.A2 connettorizzato SC/APC Euroclasse Cca - 50 mt	1 pz.