



CALZA DI TRAINO

Cavo monofibra precablato



Descrizione

Cavo tipo tight buffered monofibra monomodale G.657.A2 preconnettorizzato ad entrambe le estremità con connettori SC/SC APC. Adatto per realizzare la distribuzione o collegamenti in fibra sia in infrastrutture multiservizio che in impianti già esistenti. Per agevolare l'installazione all'interno delle tubature, un'estremità presenta una protezione con calza con all'interno un connettore SC/APC da assemblare. Disponibile nelle versioni precablate con lunghezze pari a 10, 15, 20, 30, 40 e 50 mt.

Caratteristiche

Posa	Da interno
Caratteristiche cavo ottico	1 fibra 9/125 tipo G.657.A Diametro: 3 mm Peso: 8 Kg/Km Tiro massimo in installazione: 400 N Raggio curvatura: 30 mm Guaina LSZH Euroclasse: Cca s1a,d0,a1
Connettori	SC/APC
Colore	Cavo: bianco Connettori: verde
Lunghezze	10 - 15 - 20 - 30 - 40 - 50 mt

Campi d'utilizzo

In infrastrutture multiservizio in fibra per il collegamento da STOA al punto di installazione del router

In impianti esistenti per realizzare la distribuzione ottica



PUSH-PULL
SLIM CONNECTOR

Codice	Descrizione	Imballo
2004241	Cavo monofibra SM G.657.A2 connettorizzato SC/APC Euroclasse Cca - 10 mt	1 pz.
2004242	Cavo monofibra SM G.657.A2 connettorizzato SC/APC Euroclasse Cca - 15 mt	1 pz.
2004243	Cavo monofibra SM G.657.A2 connettorizzato SC/APC Euroclasse Cca - 20 mt	1 pz.
2004244	Cavo monofibra SM G.657.A2 connettorizzato SC/APC Euroclasse Cca - 30 mt	1 pz.
2004245	Cavo monofibra SM G.657.A2 connettorizzato SC/APC Euroclasse Cca - 40 mt	1 pz.
2004246	Cavo monofibra SM G.657.A2 connettorizzato SC/APC Euroclasse Cca - 50 mt	1 pz.