



CALZA DI TRAINO

### Cavo monofibra precablato



#### Descrizione

Cavo tipo tight buffered monofibra monomodale G.657.A2 preconnettorizzato ad entrambe le estremità con connettori SC/SC APC. Adatto per realizzare la distribuzione o collegamenti in fibra sia in infrastrutture multiservizio che in impianti già esistenti. Per agevolare l'installazione all'interno delle tubature, un'estremità presenta una protezione con calza con all'interno un connettore SC/APC da assemblare. Disponibile nelle versioni precablate con lunghezze pari a 10, 15, 20, 30, 40 e 50 mt.

#### Caratteristiche

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Posa                        | Da interno   |
| Caratteristiche cavo ottico | 1 fibra 9/125 tipo G.657.A<br>Diametro: 3 mm<br>Peso: 8 Kg/Km<br>Tiro massimo in installazione: 400 N<br>Raggio curvatura: 30 mm<br>Guaina LSZH<br>Euroclasse: Cca s1a,d0,a1 |
| Connettori                  | SC/APC   |
| Colore                      | Cavo: bianco<br>Connettori: verde  |
| Lunghezze                   | 10 - 15 - 20 - 30 - 40 - 50 mt   |

#### Campi d'utilizzo

In infrastrutture multiservizio in fibra per il collegamento da STOA al punto di installazione del router

In impianti esistenti per realizzare la distribuzione ottica



PUSH-PULL  
SLIM CONNECTOR

| Codice  | Descrizione  | Imballo |
|---------|--|---------|
| 2004241 | Cavo monofibra SM G.657.A2 connettorizzato SC/APC Euroclasse Cca - 10 mt | 1 pz.   |
| 2004242 | Cavo monofibra SM G.657.A2 connettorizzato SC/APC Euroclasse Cca - 15 mt | 1 pz.   |
| 2004243 | Cavo monofibra SM G.657.A2 connettorizzato SC/APC Euroclasse Cca - 20 mt | 1 pz.   |
| 2004244 | Cavo monofibra SM G.657.A2 connettorizzato SC/APC Euroclasse Cca - 30 mt | 1 pz.   |
| 2004245 | Cavo monofibra SM G.657.A2 connettorizzato SC/APC Euroclasse Cca - 40 mt | 1 pz.   |
| 2004246 | Cavo monofibra SM G.657.A2 connettorizzato SC/APC Euroclasse Cca - 50 mt | 1 pz.   |