

# Patch cords e plugs

## Categoria 5E



### Bretelle

#### Descrizione

Bretella di collegamento CCS RJ45-RJ45 di categoria 5E schermata o non schermata con guaina PVC con clips colorate intercambiabili.

Le caratteristiche soddisfano i requisiti di Cat. 5E Classe D fino a 100 Mhz secondo gli standard ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801. Idonea per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).

#### Prestazioni

Conformità Categoria 5E – Classe D

Standards ISO/IEC 11801-1/2:2017 (Ed. 1.0)  
EN 50173-1:2018  
ANSI/TIA-568.2-D

#### Caratteristiche generali

**Materiale** Cavo U/UTP o F/UTP con schermatura in foglio AL/PET, a 4 coppie bilanciate da 100 Ohm con conduttori in rame rosso flessibile AWG 24/7 (per UTP) o AWG26/7 (per FTP); guaina esterna in PVC; plug RJ45 schermati o non schermati con 8 contatti in nichel-bronzo placcati oro 50 µm

**Connessione** Cappuccio di protezione termosaldato; perforazione di isolamento secondo gli standard IEC 60352-4; schema di collegamento T568B; clips colorate grigio, blu, rosso, intercambiabili per una facile identificazione dell'applicazione

**Applicazioni** Connessioni permanenti tra apparecchiature attive di trasmissione e patch panel; interconnessioni tra pannelli

**Confezione** Ogni patch cord è confezionata singolarmente

**Colore** Grigio RAL 7032, Blu RAL 5015 o Rosso RAL 3001 nella versione non schermata  
Grigio RAL 7032 nella versione schermata

Lunghezza	Cat. 5E U/UTP Grigio	Cat. 5E U/UTP Blu	Cat. 5E U/UTP Rosso	Cat. 5E F/UTP Grigio
0,25 mt	2005026	-	-	-
0,5 mt	2005025	-	-	2005035
1 mt	2005021	2005027	2005045	2005031
2 mt	2005022	2005028	2005046	2005032
3 mt	2005023	2005029	2005047	2005033
5 mt	2005024	2005030	2005048	2005034