

Patch cords e plugs

Categoria 6_A



Bretelle

Descrizione

Bretella di collegamento CCS RJ45-RJ45 di Categoria 6_A schermata o non schermata con guaina LSZH.
Certificata da test di laboratori indipendenti in conformità ai requisiti di Classe E_A (Categoria 6_A) sul canale trasmissivo a 500 Mhz secondo gli standard ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801.
Idonea per applicazioni 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3an).

Prestazioni

Certificazioni	Force Technology Channel Classe E _A
Standards	ISO/IEC 11801-1/2:2017 (Ed. 1.0) EN 50173-1/2:2018 ANSI/TIA-568.2-D IEC 60512-99-002:2019

Caratteristiche generali

Materiale	Cavo S/FTP con schermatura sia sul cordato che sulle singole coppie, a 4 coppie bilanciate da 100 Ohm con conduttori in rame rosso flessibile AWG 26/7; guaina esterna in LSZH non propagante la fiamma; plug RJ45 schermati o non schermati con 8 contatti in nichel-bronzo placcati oro 50 µm
Connessione	Perforazione di isolamento secondo gli standard IEC 60352-4; schema di collegamento T568B
Applicazioni	Connessioni permanenti tra apparecchiature attive di trasmissione e patch panel; interconnessioni tra pannelli
Confezione	Ogni patch cord è confezionata singolarmente
Colore	Cavo Bianco RAL 9018 Cappuccio Blu RAL 5015

Lunghezza	Patch Cord Cat. 6A U/UTP Bianco	Patch Cord Cat. 6A S/FTP Bianco
1 mt	2005081	2005091
2 mt	2005082	2005092
3 mt	2005083	2005093
5 mt	2005084	2005094