

Cablaggio fibra ottica

Cassetti



Cassetti ottici 24 posizioni SC Simplex e 12 posizioni SC Duplex

Descrizione

Cassetti ottici estraibili rispettivamente a 24 posizioni vuote per bussole SC Simplex o LC Duplex e a 12 posizioni vuote per bussole SC Duplex per la terminazione dei cavi ottici in armadi 19".

Il vassoio scorrevole, con sistema di fissaggio frontale a vite che ne permette un'agevole apertura e chiusura, è dotato di supporti semicircolari e clip adesive per la gestione delle scorte; nella parte posteriore sono presenti 4 ingressi con asole per il fissaggio in modo sicuro dei cavi da terminare.

Le staffe di montaggio, regolabili in profondità, permettono l'installazione dei pannelli anche in armadi di profondità ridotta. Completati di tappi di chiusura, pressacavi e fascette per la gestione e il fissaggio delle fibre ottiche.

Standard di riferimento

IEC 60297
DIN 41494

Caratteristiche generali

Installazione	Su armadi rack 19" con profondità minima 420mm; fissaggio frontale su montanti
Struttura	Telaio in lamiera verniciata; vassoio scorrevole con 12 o 24 porte a seconda del modello; 4 ingressi posteriori per l'ingresso dei cavi; 2 guidacavi interni semicircolari in materiale plastico per la gestione del cablaggio; staffe di montaggio regolabili in profondità
Porte	12 posizioni vuote per bussole SC Duplex o 24 posizioni vuote per bussole SC Simplex o LC Duplex
Dotazione	2 pressacavi per il fissaggio dei cavi ottici; fascette per la gestione del cablaggio; tappi per la chiusura dei fori; kit viti di fissaggio delle bussole
Ingombro	1 Unità
Dimensioni	L482xP210xH44,5 mm
Colore	Nero

Codice	Descrizione	Imballo
2006005	Cassetto ottico estraibile 19" - 24 posizioni vuote per bussole SC-SC Simplex, LC-LC Duplex - 1U	1 pz.
2006006	Cassetto ottico estraibile 19" - 12 posizioni vuote per bussole SC-SC Duplex - 1U	1 pz.