## Box da parete

### Box ottici da parete a 24 posizioni per bussole SC-SC o ST-ST

#### Descrizione

Box ottici da parete a 24 posizioni vuote utilizzabili per giunti tra cavi o per la connettorizzazione tramite pigtail. La zona di giunzione, dotata di apposite predisposizioni, permette l'ingresso dei cavi ottici dall'alto e dal basso e il contenimento dei vassoi porta giunti; l'area di permutazione protegge le connessioni e permette la manutenzione del cablaggio. Disponibili nelle versioni per bussole SC-SC o ST-ST.

#### Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Installazione | A parete |
| Struttura | Telaio in lamiera verniciata diviso in due sezioni; 24 alloggiamenti compatibili per bussole SC/SC o ST/ST; chiusura a chiave |
| Dimensioni | L365xP105xH318 mm |
| Grado di protezione | IP20 |
| Colore | Grigio RAL 7035 |

#### Standard riferimento

EN 60529

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 2006015 | Box ottico a 24 posizioni vuote per bussole SC-SC |
| 2006016 | Box ottico a 24 posizioni vuote per bussole ST -ST |

### Box ottici da parete IP65 a 12/24 posizioni

#### Descrizione

Box ottici IP65 a 12 o 24 posizioni vuote per bussole SC-SC Simplex o LC-LC Duplex idonei sia per ambienti interni che esterni, installabili a parete o a palo. Sono utilizzabili per sistemi FTTH e FTTB, per giunzioni in linea cavo-cavo e per terminazioni tramite pigtail o connettori.

#### Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Installazione | A parete o a palo |
| Struttura | Corpo in ABS, sportello apribile a 180° con chiave, 2 ingressi con pressacavo e 12/24 ingressi per cavi drop, vassoio porta giunti integrato, supporto a 12 o 24 posizioni per bussole SC Simplex o LC Duplex |
| Dimensioni | L250xP215xH75 mm (per il 12 posizioni)<br>L275xP330xh105 mm (per il 24 posizioni) |
| Grado di protezione | IP65 |
| Colore | Grigio RAL 7035 |

#### Standard riferimento

EN 60529

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 2006030 | Box ottico IP65 a 12 posizioni vuote per bussole SC-SC |
| 2006032 | Box ottico IP65 a 24 posizioni vuote per bussole SC-SC |