Centro Servizi Ottici di Edificio



CSOE modulo antenna e servizi

Descrizione

Box ottico adatto all'utilizzo come CSOE (Centro Servizi Ottici di Edificio) nelle infrastrutture ottiche multiservizio per la distribuzione dei servizi provenienti dalla STOM (Scatola di Terminazione Ottica di Montante).

Compatibile con i ROE (Ripartitori Ottici di Edificio) dei maggiori operatori TLC.

Disponibile in versione già predisposta per 8 fibre ottiche. Per la distribuzione dei segnali TV/SAT nelle varie unità immobiliari è necessario l'utilizzo di appositi splitter ottici, non inclusi nel CSOE.

Campi d'utilizzo

In infrastrutture multiservizio in fibra

Caratteristiche

Installazione A parete o a incasso

Struttura Corpo in lamiera d'acciaio suddiviso in due aree

separate dedicate rispettivamente alle terminazioni dei cavi e alle permutazioni delle bretelle, coperchio di chiusura, sportello apribile a 180° con chiave di sicurezza, preforature sul fondo, tetto e base per il passaggio dei cavi, struttura scorrevole per l'estrazione dei vassoi e dei moduli porta bussole, sistema di gestione delle scorte con clip posizionabili, completo di 1 vassoio porta

giunti a 12 posizioni, 8 pigtail SC/APC monomodali tipo G.657.A2, 8 bussole SC/SC

APC

Numero posizioni

32 per bussole SC Simplex o LC Duplex

Dimensioni L450xP150xH180 mm

Colore Grigio RAL 7035

Codice	Descrizione	Imballo
2006041	CSOE Servizi versione per 8 fibre ottiche	1 pz.