

Cablaggio fibra ottica

Pigtail



Pigtail ST/SC/LC

Descrizione

Pigtail ST, SC e LC per la connettorizzazione, attraverso l'uso del metodo di fusione ad arco elettrico, di fibre ottiche monomodali e multimodali.

Su richiesta sono disponibili pigtail con altri tipi di connettori.

Caratteristiche

| | |
|-----------------------|--|
| Connessione | Tipo ST, SC, LC |
| Cavo | Simplex semi Loose |
| Fibra | Monomodale o multimodale |
| Perdita di inserzione | Monomodali: tipica 0,15 dB Multimodali: tipica 0,2 dB |
| Lunghezza | 2 mt |
| Confezione | Ogni pigtail è confezionato singolarmente con relativo test report |

Standard di riferimento

ANSI/TIA 568.3-D

IEC 61754

IEC 60874

| Tipologia | SM 9/125 OS2 | MM 50/125 OM2 | MM 50/125 OM3 | MM 50/125 OM4 | MM 62,5/125 OM1 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Pigtail ST | 2008037 | 2008033 | 2008033OM3 | 2008033OM4 | 2008035 |
| Pigtail SC | 2008038 | 2008034 | 2008034OM3 | 2008034OM4 | 2008036 |
| Pigtail SC/APC | 2008038APC | - | - | - | - |
| Pigtail LC | 2008029 | 2008019 | 2008019OM3 | 2008019OM4 | 2008020 |