

# Cablaggio fibra ottica

## Pigtail



### Pigtail ST/SC/LC

#### Descrizione

Pigtail ST, SC e LC per la connettorizzazione, attraverso l'uso del metodo di fusione ad arco elettrico, di fibre ottiche monomodali e multimodali.

Su richiesta sono disponibili pigtail con altri tipi di connettori.

#### Caratteristiche

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Connessione           | Tipo ST, SC, LC  |
| Cavo                  | Simplex semi Loose   |
| Fibra                 | Monomodale o multimodale   |
| Perdita di inserzione | Monomodali: tipica 0,15 dB<br>Multimodali: tipica 0,2 dB           |
| Lunghezza             | 2 mt   |
| Confezione            | Ogni pigtail è confezionato singolarmente con relativo test report |

#### Standard di riferimento

ANSI/TIA 568.3-D

IEC 61754

IEC 60874

| Tipologia      | SM 9/125 OS2 | MM 50/125 OM2 | MM 50/125 OM3 | MM 50/125 OM4 | MM 62,5/125 OM1 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Pigtail ST     | 2008037      | 2008033       | 2008033OM3    | 2008033OM4    | 2008035         |
| Pigtail SC     | 2008038      | 2008034       | 2008034OM3    | 2008034OM4    | 2008036         |
| Pigtail SC/APC | 2008038APC   | -             | -             | -             | -               |
| Pigtail LC     | 2008029      | 2008019       | 2008019OM3    | 2008019OM4    | 2008020         |