



### Bretelle di permutazione SC/APC

#### Descrizione

Bretelle ottiche simplex monomodali 9/125 tipo G.657.A2, terminate su entrambi i lati con connettori SC/APC. Adatte all'utilizzo nelle infrastrutture ottiche multiservizio per l'interconnessione dei servizi all'interno del CSOE/ROE. Disponibili nelle versioni standard con lunghezza da 1, 2 o 3 mt.

#### Caratteristiche

Terminazione	Tipo SC/APC – SC/APC
Cavo	Simplex semi Tight con guaina LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Fibra	Monomodale 9/125 G.657.A2 Bend Insensitive
Perdita di inserzione	Tipica 0,15 dB
Temperatura di esercizio	Da -20° C fino a 60° C
Confezione	Ogni bretella è confezionata singolarmente

#### Campi d'utilizzo

In infrastrutture multiservizio in fibra per il collegamento al router o le permutazioni nel CSOE

In impianti già esistenti per il collegamento al router o le permutazioni nei box di distribuzione ottica

Codice	Descrizione	Imballo
2008291	Bretella simplex SC/APC-SC/APC 9/125 G.657.A2 L=1mt	1 pz.
2008292	Bretella simplex SC/APC-SC/APC 9/125 G.657.A2 L=2mt	1 pz.
2008293	Bretella simplex SC/APC-SC/APC 9/125 G.657.A2 L=3mt	1 pz.