

Armadi PRO Pavimento

Colorazioni

Grigio RAL 7035

Nero RAL 9005

Carico statico



Dimensioni (LxP)

600 x 600

600 x 800

800 x 600

800 x 800

Flat Pack

X Non disponibile



Versatilità e range di configurazioni disponibili, sono i punti di forza che contraddistinguono la gamma Armadi PRO Pavimento. Adattabili ad ogni tipologia di richiesta questi armadi sono fornibili con capienza da 24 a 47 unità, dimensioni da 600x600 a 800x800,

con 2 o 4 montanti e sono ulteriormente personalizzabili con porte e pannelli ciechi o grigliati, per rispondere pienamente alle esigenze di installazione.

Descrizione	Unità	Altezza	Larghezza	Profondità	Grigio 7035	Nero 9005	Montanti Supplem.
Armadi PRO Pavimento	24U	1200	600	600	2009002	2009002N	2011169
	27U	1300	600	600	2009008	2009008N	2011028
			600	800	2009009	2009009N	inclusi
	38U	1800	600	600	2009006	2009006N	2011023
			600	800	2009013	2009013N	inclusi
			800	600	2009021	2009021N	2011023
			800	800	2009020	2009020N	inclusi
	42U	2000	600	600	2009007	2009007N	2011024
			600	800	2009012	2009012N	inclusi
			800	600	2009014	2009014N	2011024
			800	800	2009011	2009011N	inclusi
	47U	2200	800	800	2009010	2009010N	inclusi



Cerniere con
apertura a 270°



Maniglia
con pulsante



Montanti verniciati
e numerati

Armadi PRO Pavimento

Descrizione

La gamma di armadi PRO a pavimento è stata ideata per il contenimento delle principali apparecchiature attive ed accessori 19" per il cablaggio strutturato.

Fornibile nelle versioni con larghezza e profondità pari a 600 o 800 mm, questa serie di armadi è personalizzabile in funzione delle esigenze di installazione.

Caratteristiche generali

- Struttura in lamiera d'acciaio
- Verniciatura colore: Grigio RAL 7035 o Nero RAL 9005
- Porta anteriore in cristallo temperato con sistema di apertura a 270°
- Chiusura con maniglia a pulsante corredata di chiave
- Pannelli di chiusura laterali e posteriore ciechi completamente removibili con aggancio rapido ad 1/4 di giro
- Disponibili con porte e pannelli totalmente grigliati e/o porta aggiuntiva posteriore
- Ventilazione interna tramite feritoie presenti sui pannelli laterali e alla base dell'armadio; predisposizione per la ventilazione forzata sotto tetto
- Flange asportabili per l'ingresso dei cavi dalla parte superiore o inferiore
- Grado di protezione IP20 secondo EN 60529
- Due montanti verticali 19" (4 per gli armadi profondi 800 mm) in accordo alla IEC 60297-1, regolabili in profondità con serigrafie indicanti le unità e rifiniti con vernice metallizzata ad elevata conduzione
- Carico statico 1000 Kg
- Robusta base d'appoggio
- 4 piedini di livellamento

Accessori

Descrizione	Codice
Kit 4 ruote girevoli di cui 2 con freno per armadi a pavimento Serie PRO	2011034
Piedini di livellamento M10x100 per armadi a pavimento Serie PRO	2011035
Kit di giunzione per armadi a pavimento Serie PRO	2011036
Serratura un quarto di giro con chiave di sicurezza per armadi a pavimento Serie PRO	2011066