

Armadi PRO Pavimento

Colorazioni

Grigio RAL 7035

Nero RAL 9005

Carico statico



Dimensioni (LxP)

600 x 600

600 x 800

800 x 600

800 x 800

Flat Pack

X Non disponibile



Versatilità e range di configurazioni disponibili, sono i punti di forza che contraddistinguono la gamma Armadi PRO Pavimento. Adattabili ad ogni tipologia di richiesta questi armadi sono fornibili con capienza da 24 a 47 unità, dimensioni da 600x600 a 800x800,

con 2 o 4 montanti e sono ulteriormente personalizzabili con porte e pannelli ciechi o grigliati, per rispondere pienamente alle esigenze di installazione.

| Descrizione | Unità | Altezza | Larghezza | Profondità | Grigio 7035 | Nero 9005 | Montanti Supplem. |
|----------------------|-------|---------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------------|
| Armadi PRO Pavimento | 24U | 1200 | 600 | 600 | 2009002 | 2009002N | 2011169 |
| | 27U | 1300 | 600 | 600 | 2009008 | 2009008N | 2011028 |
| | | | 600 | 800 | 2009009 | 2009009N | inclusi |
| | 38U | 1800 | 600 | 600 | 2009006 | 2009006N | 2011023 |
| | | | 600 | 800 | 2009013 | 2009013N | inclusi |
| | | | 800 | 600 | 2009021 | 2009021N | 2011023 |
| | | | 800 | 800 | 2009020 | 2009020N | inclusi |
| | 42U | 2000 | 600 | 600 | 2009007 | 2009007N | 2011024 |
| | | | 600 | 800 | 2009012 | 2009012N | inclusi |
| | | | 800 | 600 | 2009014 | 2009014N | 2011024 |
| | | | 800 | 800 | 2009011 | 2009011N | inclusi |
| | 47U | 2200 | 800 | 800 | 2009010 | 2009010N | inclusi |



Cerniere con
apertura a 270°



Maniglia
con pulsante



Montanti verniciati
e numerati

Armadi PRO Pavimento

Descrizione

La gamma di armadi PRO a pavimento è stata ideata per il contenimento delle principali apparecchiature attive ed accessori 19" per il cablaggio strutturato.

Fornibile nelle versioni con larghezza e profondità pari a 600 o 800 mm, questa serie di armadi è personalizzabile in funzione delle esigenze di installazione.

Caratteristiche generali

- Struttura in lamiera d'acciaio
- Verniciatura colore: Grigio RAL 7035 o Nero RAL 9005
- Porta anteriore in cristallo temperato con sistema di apertura a 270°
- Chiusura con maniglia a pulsante corredata di chiave
- Pannelli di chiusura laterali e posteriore ciechi completamente removibili con aggancio rapido ad ¼ di giro
- Disponibili con porte e pannelli totalmente grigliati e/o porta aggiuntiva posteriore
- Ventilazione interna tramite feritoie presenti sui pannelli laterali e alla base dell'armadio; predisposizione per la ventilazione forzata sotto tetto
- Flange asportabili per l'ingresso dei cavi dalla parte superiore o inferiore
- Grado di protezione IP20 secondo EN 60529
- Due montanti verticali 19" (4 per gli armadi profondi 800 mm) in accordo alla IEC 60297-1, regolabili in profondità con serigrafie indicanti le unità e rifiniti con vernice metallizzata ad elevata conduzione
- Carico statico 1000 Kg
- Robusta base d'appoggio
- 4 piedini di livellamento

Accessori

| Descrizione | Codice |
|--|---------|
| Kit 4 ruote girevoli di cui 2 con freno per armadi a pavimento Serie PRO | 2011034 |
| Piedini di livellamento M10x100 per armadi a pavimento Serie PRO | 2011035 |
| Kit di giunzione per armadi a pavimento Serie PRO | 2011036 |
| Serratura un quarto di giro con chiave di sicurezza per armadi a pavimento Serie PRO | 2011066 |