

Armadi PRO Datacenter

Colorazioni

 Grigio RAL 7035

 Nero RAL 9005

Carico statico



Dimensioni (LxP)

600 x 1000

800 x 1000

800 x 1200

Flat Pack

X Non disponibile



Fornibili nelle versioni standard o in configurazione speciale, gli Armadi PRO Datacenter permettono grande flessibilità di installazione. Le profondità disponibili consentono il contenimento di server e dispositivi 19" con profondità elevate.

La possibilità inoltre di personalizzare la struttura di porte e pannelli permette a questa serie di armadi di essere adattati a ogni tipologia di richieste.

Descrizione	Unità	Altezza	Larghezza	Profondità	Grigio 7035	Nero 9005	Porta anteriore	Porta Posteriore
Armadi PRO Datacenter	27U	1300	600	1000	2009028	2009028N	Vetro	-
			800	1000	2009038	2009038N	Vetro	-
	42U	2000	600	1000	2009015	2009015N	Vetro	-
			800	1000	2009031	2009031N	Vetro	-
			800	1000	2009061	2009061N	Grigliata	Grigliata 2 battenti
			800	1200	2009059	2009059N	Vetro	-
			800	1200	2009062	2009062N	Grigliata	Grigliata 2 battenti
			800	1200	2009062	2009062N	Grigliata	Grigliata 2 battenti
	47U	2200	600	1000	2009043	2009043N	Vetro	-
			800	1000	2009034	2009034N	Vetro	-



Cerniera con apertura a 270°



Porte grigliate al 75%



Montanti numerati, regolabili a scorrimento

Armadi PRO Datacenter

Descrizione

Armadi PRO per applicazioni Server e Datacenter ideati per il contenimento di tutte le principali tipologie di server e apparecchiature attive modulari 19" presenti sul mercato. La soluzione supporta tutti gli accessori standard 19" ed è adatta all'installazione di accessori specifici con profondità e portate maggiorate per il contenimento e supporto di apparati non modulari.

Fornibile nelle versioni con larghezza pari a 600 o 800 mm e profondità di 1000 o 1200 mm, questa serie di armadi è personalizzabile in funzione delle esigenze di installazione.

Caratteristiche generali

- Struttura in lamiera d'acciaio
- Verniciatura colore: Grigio RAL 7035 o Nero RAL 9005
- Configurazione di serie con porta anteriore in cristallo temperato con sistema di apertura a 270° e pannelli di chiusura laterali e posteriore ciechi completamente removibili o con porte anteriore e posteriore grigliate e pannelli laterali ciechi
- Disponibile su richiesta in configurazioni speciali
- Chiusura con maniglia a pulsante corredata di chiave
- Ventilazione interna tramite feritoie presenti sui pannelli laterali e alla base dell'armadio, predisposizione per la ventilazione forzata sotto tetto
- Flange asportabili per l'ingresso dei cavi dalla parte superiore o inferiore
- Grado di protezione IP20 secondo EN 60529
- 4 montanti 19" in accordo alla IEC 60297-1, rifiniti con vernice metallizzata e con serigrafie indicanti le unità
- Guide scorrevoli numerate per la regolazione in profondità dei montanti
- Predisposizione di messa a terra
- Carico statico 1000 Kg
- Robusta base per appoggio
- 4 piedini di livellamento

Accessori

Descrizione	Codice
Kit 4 ruote girevoli per armadi Datacenter Serie PRO	2011139
Kit di giunzione per armadi Datacenter Serie PRO	2011036
Serratura un quarto di giro con chiave di sicurezza per armadi Datacenter Serie PRO	2011066
Dispositivo antiribaltamento per armadi Datacenter Serie PRO L600	2011106
Dispositivo antiribaltamento per armadi Datacenter Serie PRO L800	2011076