

Armadi IP Datacenter

Colorazioni

Grigio RAL 7035

Carico statico

750
kg

Dimensioni [LxP]

600 x 1000
800 x 1000
800 x 1200

Flat Pack

X Non disponibile




Realizzati per rispondere a particolari esigenze di installazione, soprattutto in ambito industriale, gli Armadi IP Datacenter sono caratterizzati da un grado di protezione IP55, profondità pari a 1000 mm, porte anteriore e posteriore con chiusura su

3 punti, 4 montanti numerati di serie, zoccolo, predisposizione per la ventilazione forzata sottotetto e golfari per il sollevamento dell'armadio. Rappresentano la soluzione ottimale per l'installazione di apparati e server in ambienti di lavoro critici.

Descrizione	Unità	Altezza	Larghezza	Profondità	Grigio 7035	Porta anteriore
Armadi IP Datacenter	42U	2218	600	1000	2009207	Vetro
					2009208	Cieca
			800	1000	2009205	Vetro
					2009201	Cieca



Quattro montanti numerati e regolabili



Pannelli laterali con filtro per ingresso aria



Gruppo di ventilazione

Armadi IP Datacenter

Descrizione

Armadi IP per applicazioni Server e Datacenter ideati per il contenimento di server e apparecchiature attive modulari 19" in ambienti in cui sia richiesto un elevato grado di protezione. Caratterizzati da un grado di protezione IP55 sono fornibili nelle versioni con larghezza pari a 600 o 800 mm e profondità di 1000 mm, con porta anteriore in vetro o cieca, porta posteriore cieca e pannelli laterali ciechi.

Caratteristiche generali

- Struttura in lamiera d'acciaio
- Verniciatura colore Grigio RAL 7035
- Porta anteriore ad un battente in vetro temprato o cieca con sistema di chiusura su tre punti
- Porta posteriore ad un battente cieca con sistema di chiusura su tre punti
- Pannelli laterali ciechi
- Sistema di apertura delle porte con azionamento a leva
- Tetto asportabile
- 4 golfari per il sollevamento dell'armadio
- Ingresso cavi dal fondo tramite spazzola
- 4 montanti numerati 19" regolabili in profondità
- Predisposizione per l'installazione sotto tetto di un gruppo di ventilazione
- Filtri laterali per l'aerazione dell'armadio con coperchi di protezione
- Zoccolo in dotazione di altezza 100 mm
- Grado di protezione IP55 in accordo alla EN 60529
- Grado di resistenza all'urto IK10 per gli armadi con porte cieche; IK09 per armadi con porta in vetro
- Predisposizione di messa a terra
- Carico statico: 750 Kg

Accessori

Descrizione	Codice
Gruppo di ventilazione a 2 ventole con termostato per armadi Datacenter Serie IP	2011612