

Armadi IP Pavimento

Colorazioni

 Grigio RAL 7035

Carico statico

 750 kg

Dimensioni (LxP)

600 x 600
600 x 800
800 x 800

Flat Pack

 Non disponibile




La gamma Armadi IP Pavimento racchiude in un'unica soluzione prodotti con caratteristiche dedicate a particolari ambiti installativi e in grado di rispondere alle esigenze di installazione dei sistemi di networking di nuova generazione. Fornibili in più versioni che vanno da 600x600 a 800x800, sono caratterizzati

da un grado di protezione IP55, presentano porte anteriore e posteriore con chiusura su 3 punti, 4 montanti numerati di serie, zoccolo, predisposizione per la ventilazione forzata sottotetto e golfari per il sollevamento dell'armadio.

Descrizione	Unità	Altezza	Larghezza	Profondità	Grigio 7035	Porta anteriore
Armadi IP Pavimento	26U	1507	600	600	2009202	Vetro
					2009203	Cieca
			600	800	2009204	Vetro
					2009209	Cieca
			800	800	2009206	Vetro
					2009211	Cieca
	42U	2218	600	600	2009214	Vetro
					2009215	Cieca
			600	800	2009213	Vetro
					2009212	Cieca
			800	800	2009229	Vetro
					2009200	Cieca



Quattro montanti numerati e regolabili



Pannelli laterali con filtro per ingresso aria



Gruppo di ventilazione

Armadi IP Pavimento

Descrizione

Armadi IP a pavimento ideati per il contenimento di accessori e apparecchiature attive modulari 19" in ambienti in cui sia richiesto un elevato grado di protezione. Caratterizzati da un grado di protezione IP55 sono fornibili nelle versioni con larghezza e profondità pari a 600 o 800 mm, con porta anteriore in vetro o cieca, porta posteriore cieca e pannelli laterali ciechi.

Caratteristiche generali

- Struttura in lamiera d'acciaio
- Verniciatura colore Grigio RAL 7035
- Porta anteriore ad un battente in vetro temprato o cieca con sistema di chiusura su tre punti
- Porta posteriore ad un battente cieca con sistema di chiusura su tre punti
- Pannelli laterali ciechi
- Sistema di apertura delle porte con azionamento a leva
- Tetto asportabile
- 4 golfari per il sollevamento dell'armadio
- Ingresso cavi dal fondo tramite spazzola
- 4 montanti numerati 19" regolabili in profondità
- Predisposizione per l'installazione sotto tetto di un gruppo di ventilazione
- Filtri laterali per l'aerazione dell'armadio con coperchi di protezione
- Zoccolo in dotazione di altezza 100 mm
- Grado di protezione IP55 in accordo alla EN 60529
- Grado di resistenza all'urto IK10 per gli armadi con porte cieche; IK09 per armadi con porta in vetro
- Predisposizione di messa a terra
- Carico statico: 750 Kg

Accessori

Descrizione	Codice
Gruppo di ventilazione a 2 ventole con termostato per armadi a pavimento Serie IP	2011612