


Armadi PRO Parete

Colorazioni

 Grigio RAL 7035

Carico statico

 50 kg per armadi P 400/500/600

 30 kg per armadi P 320

Dimensioni (LxP)

600 x 320
600 x 400
600 x 500
600 x 600

Flat Pack

 Disponibile



Disponibile
in versione
Flat Pack

Gli Armadi PRO Parete rappresentano la soluzione top di gamma per configurazioni, facilità di installazione e trasporto. Disponibili nelle versioni con profondità da 320 a 600 mm e altezza da 6 a

22U, assemblati o in configurazione flat pack, con porta vetro, cieca o grigliata, 4 montanti (tranne per la versione con profondità 320 mm), sono adatti per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza.

Descrizione	Unità	Altezza	Larghezza	Profondità	Cod. Standard	Cod. Flat pack
Armadi PRO Parete	6U	387	600	320	2010021	ND
		395	600	400	2010031	2010031F
	9U	528	600	400	2010032	2010032F
			600	500	2010042	2010042F
		600	600	2010054	2010054F	
	12U	660	600	400	2010034	2010034F
			600	500	2010044	2010044F
		600	600	2010056	2010056F	
		15U	795	600	400	2010035
	600			500	2010045	2010045F
	600		600	2010057	2010057F	



Pannelli laterali
amovibili e con aerazione



Predisposizioni
di aerazione



Fornibile su richiesta con
porta grigliata

Armadi PRO Parete

Descrizione

Armadi PRO per installazioni a parete ideati per il contenimento delle principali apparecchiature per cablaggio strutturato e reti LAN, struttura completamente smontabile con pannelli laterali asportabili per poter accedere con facilità alla parte posteriore del cablaggio o a sezione unica.

Disponibili con profondità rispettivamente pari a 320, 400, 500 e 600 mm nelle versioni già assemblata o flat pack da assemblare.

Caratteristiche generali

- Struttura in lamiera d'acciaio completamente smontabile con pannelli laterali removibili per le versioni con profondità pari a 400, 500 e 600 mm
- Struttura a sezione unica con pannelli non asportabili per la versione con profondità 320 mm
- Porta in vetro temperato di sicurezza con apertura a 180°
- Due montanti frontali, regolabili in profondità, per l'installazione degli accessori modulari 19" in accordo alla IEC 60297-1
- Due montanti 19" posteriori fissi (tranne per la versione con profondità 320 mm)
- Predisposizione ingresso cavi dall'alto e dal basso
- Asole di aerazione per la fuoriuscita dell'aria e predisposizione per il montaggio di gruppi di ventilazione forzata a 1 o 2 ventole (tranne per la versione con profondità 320 mm)
- Predisposizione per l'allacciamento all'impianto di terra
- Verniciatura colore Grigio RAL 7035
- Grado di protezione IP20 in accordo alla EN 60529
- Protezione agli urti IK09
- Portata: 50 Kg per le versioni con profondità da 400 a 600 mm; 30 Kg per la versione con profondità 320 mm

Accessori

Descrizione	Codice
Gruppo di ventilazione a 2 ventole con termostato per armadi a parete Serie PRO	2011037
Gruppo di ventilazione a 2 ventole per armadi a parete Serie PRO	2011049
Ventola per armadi a parete Serie PRO e TECH	2011081