


Armadi PRO Parete

Colorazioni

 Grigio RAL 7035

Carico statico

 50 kg per armadi P 400/500/600

 30 kg per armadi P 320

Dimensioni (LxP)

600 x 320
600 x 400
600 x 500
600 x 600

Flat Pack

 Disponibile



Disponibile
in versione
Flat Pack

Gli Armadi PRO Parete rappresentano la soluzione top di gamma per configurazioni, facilità di installazione e trasporto. Disponibili nelle versioni con profondità da 320 a 600 mm e altezza da 6 a

22U, assemblati o in configurazione flat pack, con porta vetro, cieca o grigliata, 4 montanti (tranne per la versione con profondità 320 mm), sono adatti per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza.

| Descrizione | Unità | Altezza | Larghezza | Profondità | Cod. Standard | Cod. Flat pack |
|-------------------|-------|---------|-----------|------------|---------------|----------------|
| Armadi PRO Parete | 6U | 387 | 600 | 320 | 2010021 | ND |
| | | 395 | 600 | 400 | 2010031 | 2010031F |
| | 9U | 528 | 600 | 400 | 2010032 | 2010032F |
| | | | 600 | 500 | 2010042 | 2010042F |
| | | | 600 | 600 | 2010054 | 2010054F |
| | 12U | 660 | 600 | 400 | 2010034 | 2010034F |
| | | | 600 | 500 | 2010044 | 2010044F |
| | | | 600 | 600 | 2010056 | 2010056F |
| | | | 600 | 400 | 2010035 | 2010035F |
| | 15U | 795 | 600 | 500 | 2010045 | 2010045F |
| | | | 600 | 600 | 2010057 | 2010057F |
| | | | 600 | 600 | 2010057 | 2010057F |



Pannelli laterali
amovibili e con aerazione



Predisposizioni
di aerazione



Fornibile su richiesta con
porta grigliata

Armadi PRO Parete

Descrizione

Armadi PRO per installazioni a parete ideati per il contenimento delle principali apparecchiature per cablaggio strutturato e reti LAN, struttura completamente smontabile con pannelli laterali asportabili per poter accedere con facilità alla parte posteriore del cablaggio o a sezione unica.

Disponibili con profondità rispettivamente pari a 320, 400, 500 e 600 mm nelle versioni già assemblata o flat pack da assemblare.

Caratteristiche generali

- Struttura in lamiera d'acciaio completamente smontabile con pannelli laterali removibili per le versioni con profondità pari a 400, 500 e 600 mm
- Struttura a sezione unica con pannelli non asportabili per la versione con profondità 320 mm
- Porta in vetro temperato di sicurezza con apertura a 180°
- Due montanti frontali, regolabili in profondità, per l'installazione degli accessori modulari 19" in accordo alla IEC 60297-1
- Due montanti 19" posteriori fissi (tranne per la versione con profondità 320 mm)
- Predisposizione ingresso cavi dall'alto e dal basso
- Asole di aerazione per la fuoriuscita dell'aria e predisposizione per il montaggio di gruppi di ventilazione forzata a 1 o 2 ventole (tranne per la versione con profondità 320 mm)
- Predisposizione per l'allacciamento all'impianto di terra
- Verniciatura colore Grigio RAL 7035
- Grado di protezione IP20 in accordo alla EN 60529
- Protezione agli urti IK09
- Portata: 50 Kg per le versioni con profondità da 400 a 600 mm; 30 Kg per la versione con profondità 320 mm

Accessori

| Descrizione | Codice |
|---|---------|
| Gruppo di ventilazione a 2 ventole con termostato per armadi a parete Serie PRO | 2011037 |
| Gruppo di ventilazione a 2 ventole per armadi a parete Serie PRO | 2011049 |
| Ventola per armadi a parete Serie PRO e TECH | 2011081 |