



Armadi Parete Serie IP da esterno

Descrizione

Armadi a parete serie IP con profondità pari a 400 o 500 mm, porta cieca e tettuccio parapioggia, ideati per il contenimento delle principali apparecchiature per reti LAN. L'uso di una verniciatura speciale con polveri epossipoliestere li rendono ideali per installazione all'esterno.

Caratteristiche generali

- Corpo in lamiera d'acciaio spessore 15/10
- Porta cieca in lamiera d'acciaio
- Verniciatura colore Grigio RAL 7035 con polvere epossipoliestere
- Coppia di montanti 19"
- 2 profili Sendimir fissati sulla porta
- Piastra ingresso cavi con guarnizione
- Sistema di chiusura con chiave a doppia aletta diam. 3 mm
- Predisposizione di messa a terra
- Grado di protezione IP65 secondo la EN 60529
- Grado di resistenza all'urto IK10 secondo la EN 62208
- Tettuccio parapioggia

Per l'installazione di gruppi ventole e filtri al fine di garantire il grado di protezione, è necessario richiedere la realizzazione in fabbrica delle opportune predisposizioni.

| Descrizione | Unità | Altezza | Larghezza | Profondità | Grigio 7035 |
|--------------------------|-------|---------|-----------|------------|-------------|
| Armadi a parete Serie IP | 10U | 500 | 600 | 400 | 2010207E |
| | | | 600 | 500 | 2010210E |
| | 13U | 600 | 600 | 400 | 2010208E |
| | | | 600 | 500 | 2010223E |
| | 17U | 800 | 600 | 400 | 2010209E |
| | | | 600 | 500 | 2010211E |