

Armadi IP Parete IP55

Colorazioni

Grigio RAL 7035

Carico statico

80 kg per armadi a 9U

100 kg per armadi a 12U

120 kg per armadi a 16U

Dimensioni (LxP)

600 x 450

600 x 600

Flat Pack

X Non disponibile




La gamma di armadi a Parete IP55 realizzata per rispondere a particolari esigenze d'installazione, specialmente in ambito industriale, permette l'installazione di apparecchiature e accessori per cablaggio strutturato in ambienti di lavoro critici.

Sono fornibili in versioni da 9 a 16U, con profondità pari a 450 o 600 mm, porta anteriore cieca, tettuccio incernierato apribile, fori d'ingresso cavi sul fondo e predisposizione per la ventilazione forzata sottotetto

| Descrizione | Unità | Altezza | Larghezza | Profondità | Grigio 7035 |
|-----------------------|-------|---------|-----------|------------|-------------|
| Armadi IP Parete IP55 | 9U | 543 | 600 | 450 | 2010302 |
| | | | 600 | 600 | 2010322 |
| | 12U | 676 | 600 | 450 | 2010303 |
| | | | 600 | 600 | 2010323 |
| | 16U | 854 | 600 | 450 | 2010304 |
| | | | 600 | 600 | 2010324 |



Doppia chiusura
con chiave



Filtro laterale



Gruppo di ventilazione

Armadi Parete IP55

Descrizione

Armadi IP per installazione a parete ideati per il contenimento delle principali apparecchiature per cablaggio strutturato e reti LAN in ambienti dove è richiesto un elevato grado di protezione. Caratterizzati da un grado di protezione IP55, sono fornibili nelle versioni con profondità pari a 450 o 600 mm, con porta anteriore cieca e tettuccio incernierato apribile.

Caratteristiche generali

- Corpo in lamiera d'acciaio
- Verniciatura colore Grigio RAL 7035
- Porta anteriore cieca
- Sistema di chiusura con doppia serratura a chiave
- Coppia di montanti 19" anteriori numerati regolabili in profondità; coppia di montanti posteriori solo per gli armadi con profondità 600 mm
- Fori di ingresso cavi sul fondo con pressacavi PG e guarnizioni in plastica già in dotazione
- Tettuccio incernierato apribile dotato di feritoie per la ventilazione naturale
- Predisposizione sottotetto per il montaggio di un gruppo di ventilazione forzata a 2 ventole
- Filtri laterali per l'aerazione dell'armadio con coperchi esterni di protezione
- Grado di protezione IP55 in accordo alla EN 60529
- Protezione agli urti IK10
- Predisposizione di messa a terra
- Portata: da 80 a 120 Kg a seconda del modello

Accessori

| Descrizione | Codice |
|--|---------|
| Gruppo di ventilazione a 2 ventole con termostato per armadi a parete serie IP55 | 2011616 |
| Kit di fissaggio a palo per armadi a parete serie IP55 | 2011602 |
| Kit di fissaggio a parete per armadi a parete serie IP55 | 2011601 |