Ventilatori IP55

Descrizione

Sistemi di ventilazione forzata per l'estrazione dell'aria dall'interno degli armadi a parete IP65 composti da ventilatori IP55 completi di griglia e filtro anti-impurità disponibili in versioni con potenze di aspirazione da 40 a 386 mc/ora. Per il completamento del sistema di ventilazione è necessario l'abbinamento al filtro di ingresso aria di pari portata. E' necessaria la predisposizione in fabbrica dei fori per l'installazione di ventilatore e filtro.

Caratteristiche generali

Installazione	Su armadi a parete IP65
Struttura	Corpo in ABS/PC autoestinguente (UL94 V0)
Capacità	40 m^3/h, 90 m^3/h o 386 m^3/h a seconda del modello
Ingombro e compatibilità	150x150x80 mm -> Prof. rack ≥ 400 mm 204x204x98,5 mm -> Prof. rack ≥ 500 mm 322x322x143,5 mm -> Prof. rack ≥ 600 mm
Grado protezione	IP55
Colore	Griglia Grigio Corpo ventola Nero

Codice	Descrizione	Imballo
2011307	Ventola IP55 40 mc/h 150x150 mm	1 pz.
2011319	Ventola IP55 90 mc/h 204x204 mm	1 pz.
2011324	Ventola IP55 386 mc/h 322x322 mm	1 pz.
2011328	Installazione sul rack di 1 kit ventola IP55 + filtro IP55	1 pz.