



# Armadi IP Parete IP65

## Colorazioni

 Grigio RAL 7035

## Carico statico

 **50 kg** per armadi P 400/500

 **60 kg** per armadi P 600

## Dimensioni (LxP)

600 x 400  
600 x 500  
600 x 600

## Flat Pack

 Non disponibile



Proteggere i componenti di un cablaggio e gli apparati di connessione in qualsiasi condizione di lavoro è lo scopo degli armadi Parete IP65. La gamma include versioni che variano da 10 a 20 unità, profondità da 400 a 600 mm, dotate di porta vetro, cieca, con tettuccio parapioggia e verniciatura speciale

per applicazioni in esterno, accessoriabili con 2 o 4 montanti, piastra di fondo e flange di ingresso cavi con membrane IP65, riscaldatori, filtri e ventole, supporti a parete o per fissaggio a palo.

Descrizione	Unità	Altezza	Larghezza	Profondità	Porta in vetro	Porta cieca
Armadi IP Parete IP65	10U	500	600	400	2010201	2010207
			600	500	2010204	2010210
	13U	600	600	400	2010202	2010208
			600	500	2010205	2010223
			600	600	2010212	2010213
			600	400	2010203	2010209
	17U	800	600	500	2010206	2010211
			600	600	2010215	2010218
			600	600		



Disponibile con supporto per installazione a palo



Flangia ingresso cavi asportabile



Versione porta cieca

### Armadi Parete IP65

#### Descrizione

Armadi IP a parete ideati per il contenimento delle principali apparecchiature per cablaggio strutturato e reti LAN in ambienti dove è richiesto un elevato grado di protezione. Caratterizzati da un grado di protezione IP65, sono fornibili nelle versioni con profondità pari a 400, 500 o 600 mm, con porta anteriore in vetro o cieca.

#### Caratteristiche generali

- Corpo in lamiera d'acciaio spessore 15/10
- Porta trasparente in vetro temperato o cieca
- Verniciatura colore Grigio RAL 7035
- Coppia di montanti 19"
- 2 profili Sendimir fissati sulla porta
- Piastra ingresso cavi con guarnizione
- Sistema di chiusura con chiave a doppia aletta diam. 3 mm
- Predisposizione di messa a terra
- Grado di protezione IP65 secondo la EN 60529
- Grado di resistenza all'urto IK09 (per gli armadi con porta in vetro) o IK10 (per gli armadi con porta cieca) secondo la EN 62208
- Portata 50 Kg (per armadi P400/P500) o 60 Kg (per armadi P600)

Per l'installazione di gruppi ventole e filtri al fine di garantire il grado di protezione, è necessario richiedere la realizzazione in fabbrica delle opportune predisposizioni.

### Accessori

Descrizione	Codice
Kit di fissaggio a palo per armadi a parete serie IP65	2011331
Kit di fissaggio a muro per armadi a parete serie IP65	2011304