

# Armadi IP Parete IP55

## Colorazioni

● Grigio RAL 7035

## Carico statico

**80 kg** per armadi a 9U

**100 kg** per armadi a 12U

**120 kg** per armadi a 16U

## Dimensioni (LxP)

600 x 450

600 x 600

## Flat Pack

**X** Non disponibile




La gamma di armadi a Parete IP55 realizzata per rispondere a particolari esigenze d'installazione, specialmente in ambito industriale, permette l'installazione di apparecchiature e accessori per cablaggio strutturato in ambienti di lavoro critici.

Sono fornibili in versioni da 9 a 16U, con profondità pari a 450 o 600 mm, porta anteriore cieca, tettuccio incernierato apribile, fori d'ingresso cavi sul fondo e predisposizione per la ventilazione forzata sottotetto

Descrizione	Unità	Altezza	Larghezza	Profondità	Grigio 7035
Armadi IP Parete IP55	9U	543	600	450	2010302
			600	600	2010322
	12U	676	600	450	2010303
			600	600	2010323
	16U	854	600	450	2010304
			600	600	2010324



Doppia chiusura  
con chiave



Filtro laterale



Gruppo di ventilazione

### Armadi Parete IP55

#### Descrizione

Armadi IP per installazione a parete ideati per il contenimento delle principali apparecchiature per cablaggio strutturato e reti LAN in ambienti dove è richiesto un elevato grado di protezione. Caratterizzati da un grado di protezione IP55, sono fornibili nelle versioni con profondità pari a 450 o 600 mm, con porta anteriore cieca e tettuccio incernierato apribile.

#### Caratteristiche generali

- Corpo in lamiera d'acciaio
- Verniciatura colore Grigio RAL 7035
- Porta anteriore cieca
- Sistema di chiusura con doppia serratura a chiave
- Coppia di montanti 19" anteriori numerati regolabili in profondità; coppia di montanti posteriori solo per gli armadi con profondità 600 mm
- Fori di ingresso cavi sul fondo con pressacavi PG e guarnizioni in plastica già in dotazione
- Tettuccio incernierato apribile dotato di feritoie per la ventilazione naturale
- Predisposizione sottotetto per il montaggio di un gruppo di ventilazione forzata a 2 ventole
- Filtri laterali per l'aerazione dell'armadio con coperchi esterni di protezione
- Grado di protezione IP55 in accordo alla EN 60529
- Protezione agli urti IK10
- Predisposizione di messa a terra
- Portata: da 80 a 120 Kg a seconda del modello

### Accessori

Descrizione	Codice
Gruppo di ventilazione a 2 ventole con termostato per armadi a parete serie IP55	2011616
Kit di fissaggio a palo per armadi a parete serie IP55	2011602
Kit di fissaggio a parete per armadi a parete serie IP55	2011601