Field Plugs

Easy Crimp di Cat. 6A STP

Descrizione

Spina plug CCS Easy Crimp schermata usata per la connettorizzazione di cavi con conduttori di tipo solido e flessibile.
Il sistema di terminazione non necessita dell'uso di utensili, rendendo la connessione facile, rapida ed efficiente.
Ideali per la realizzazione di collegamenti tipo MPTL.
Le caratteristiche soddisfano i requisiti di Cat. 6_A Classe E_A secondo gli standard ISO/IEC 11801 e ANSI/TIA 568-C.2.
Idonea per applicazioni PoE/PoE+/PoE++

Caratteristiche generali

Materiale	Corpo in lega di zinco ad alta resistenza meccanica; 8 contatti in bronzo nichelato placcati in oro 50 µm
Connessione	IDC a perforazione d'isolante per conduttori in rame solido 22-26 AWG e flessibile 22-27 AWG; doppia etichettatura con schema a colori indicante le due connessioni T568A/B
Installazione	Su cavi solidi e flessibili
Diametro cavi supportati	Da 6 a 9 mm

Prestazioni

Certificazioni	UL 1863 Communication Circuit Accessories
Standards	ISO/IEC 11801-1/2:2017 EN 50173-1:2011 ANSI/TIA-568.2-D IEC 60603-7-51 IE 60512-99-002: 2019

Codice	Descrizione	Imballo
2012009	Spina plug Easy Crimp cat. 6A schermata STP	1 pz.