



### Easy Crimp Compact Cat. 6A UTP

#### Descrizione

Spina plug CCS RJ45 Easy Crimp Compact di Categoria 6A non schermata per la connettorizzazione di cavi con conduttori di tipo solido e flessibile.

Il sistema di terminazione non necessita dell'uso di utensili, rendendo la connessione semplice e veloce.

Ideale per la realizzazione di collegamenti tipo MPTL (Modular Plug Terminated Link).

Idonea per applicazioni PoE/PoE+/PoE++.

#### Caratteristiche generali

Materiale	Corpo in PC-FR, policarbonato ritardante la fiamma UL94 V0; 8 contatti in lega di bronzo placcati oro 50 µm ; pressacavo in acciaio
Connessione	IDC a perforazione di isolante per conduttori in rame solido 23-26 AWG e flessibile 23-27 AWG; doppia etichettatura con schema a colori indicante le due connessioni T568A/B
Installazione	Su cavi solidi e flessibili
Diametro cavi supportati	Da 5,5 a 8,5 mm

#### Prestazioni

Certificazioni	UL 1863 Communications Circuit Accessories
Standards	ISO/IEC 11801-1/2:2017 EN 50173-1:2018; ANSI/TIA-568.2-D IEC 60603-7-41 IEC 60512-99-002:2019

Codice	Descrizione
2012025	Spina plug Easy Crimp Compact cat. 6A non schermata UTP

### Easy Crimp Compact Cat. 6A STP

#### Descrizione

Spina plug CCS RJ45 Easy Crimp Compact di Categoria 6A schermata per la connettorizzazione di cavi con conduttori di tipo solido e flessibile.

Il sistema di terminazione non necessita dell'uso di utensili, rendendo la connessione semplice e veloce.

Ideale per la realizzazione di collegamenti tipo MPTL (Modular Plug Terminated Link).

Idonea per applicazioni PoE/PoE+/PoE++.

#### Caratteristiche generali

Materiale	Corpo in lega d'alluminio placcata nichel; organizer in policarbonato ritardante la fiamma UL94 V0; 8 contatti in lega di bronzo placcati oro 50 µm ; pressacavo in acciaio
Connessione	IDC a perforazione di isolante per conduttori in rame solido 22-26 AWG e flessibile 23-27 AWG; doppia etichettatura con schema a colori indicante le due connessioni T568A/B
Installazione	Su cavi solidi e flessibili
Diametro cavi supportati	Da 6 a 9 mm

#### Prestazioni

Certificazioni	UL 1863 Communications Circuit Accessories
Standards	ISO/IEC 11801-1/2:2017 EN 50173-1:2018; ANSI/TIA-568.2-D IEC 60603-7-51 IEC 60512-99-002:2019

Codice	Descrizione
2012026	Spina plug Easy Crimp Compact cat. 6A schermata STP