Switch industriali PoE

4 porte Fast Eth. PoE+ Unmanaged con 1 uplink TP o SFP

ISW-504PT

ISW-514PTF

ISW-504PT
ISW-514PTF

Switch industriali unmanaged dotati complessivamente di 5 porte. Nella versione 504PT tutte le porte 10/100Mbps possono essere utilizzate per connessioni in rame. Nella versione 514PTF le porte rame sono 4 mentre la quinta è riservata a connessioni in fibra SFP 100FX. Il case è in metallo con grado di protezione IP40 per fissaggio su guida DIN o parete. Questi switch sono ideali per essere utilizzati in ambienti dove le temperature possono variare da -40 a + 75°C.

Le porte PoE sono 4 per tutti i modelli e, conformi agli standard 802.3af/at, erogano fino a 15,4W ciascuna.
La porta fibra SFP dello switch ISW-504PTF supporta transceiver mini-Gbic 100FX in grado di lavorare, in funzione del modello, sia su fibra multimodale che monomodale. Tale caratteristica permette quindi l'estensione della rete anche fino alla distanza di 20 km su fibra monomodale.

Grazie alla conformità rispetto ai test di "Caduta libera" IEC60068-2-32, "Urti" IEC60068-2-27, "Vibrazioni" IEC60068-2-6, sono ideali per il lavoro in ambienti con condizioni climatiche critiche e garantiscono un alto livello di immunità alle interferenze elettromagnetiche e alle sovratensioni.
Il doppio ingresso di alimentazione a 12 - 48 VDC, rende questi switch ancor più affidabili ed adatti a qualsiasi tipo di applicazione.

Modello	ISW-504PT	ISW-514PTF
Porte		
Rame 10/100TX	5	4
Rame 10/100/1000T		
Fibra 100FX SC		
SFP 100FX		1
Fibra/Distanza		In base a SFP
Uscite Relay	1	1
Prestazioni e funzionalità		
Tabella indirizzi MAC	1K	2K
Capacità dello switch	1 Gbps	1 Gbps
Layer	2	2
VLAN		
Gruppi VLAN		
Spanning tree		
Link Aggregation		
QoS		
Multicast		
ACL		
Sicurezza		
Power Over Ethernet		
Numero porte PoE	4	4
Potenza per porta	36W	36W
Massima potenza erogabile	120W	120W
Management		
Managed	No	
IPv4/IPv6		
Configurabile via		
Dimensioni e alimentazione		
Formato	Per installazione su guida DIN e muro	
Dimensioni mm	59 x 85 x 135	
Grado di protezione	IP40	
Temperature di lavoro	Da -40 a +75 ° C	
Alimentazione	2 ingressi a 12 o 48 VDC	
Consumo Max. con e senza POE	136W / 5W	
Conformità	FCC, Marcatura CE, RoHS	

Codice	Descrizione	Imballo
2032161	ISW-504PT Switch industriale PoE+ unmanaged IP40, 5 porte RJ45 10/100TX di cui 4 PoE+ , range temp. -40° / +75°C	1 pz.
2032163	ISW-514PTF Switch industriale PoE+ unmanaged IP40, 4 porte RJ45 10/100TX PoE+ e 1 slot SFP 100FX, range temp. -40° / +75°C	1 pz.
2032197	MFB-TFX Modulo Mini-GBIC 100Base-FX (LC, MM), range temperature -40° / +75° C	1 pz.