

Switch industriali unmanaged

4 porte Fast Ethernet con 2 uplink fibra 100FX



ISW-621T



ISW-621TS15

ISW-621T ISW-621T-S15

L'ISW-621T e l'ISW-621T-S15 sono switch industriali unmanaged a 4 porte rame 10/100Mbps e 2 porte fibra 100FX MM o SM, tipo slim, case in metallo con protezione IP30 per fissaggio su guida DIN o parete, ideali per installazione in ambienti dove le temperature possono variare da -40 a +75°C.

Tutte le interfacce RJ45 supportano l'auto-negoziante 10/100Mbps per il rilevamento della velocità ottimale utilizzabile nel tratto di rete e la funzione Auto-MDI/MDI-X in grado di rilevare il tipo di connessione a qualsiasi dispositivo Ethernet senza richiedere speciali cavi dritti o crossover.

In entrambi gli switch le 2 porte ottiche presentano connettori tipo SC già integrati e supportano velocità a 100Mbps, a seconda del modello idonee per link di lunghezza fino a 2 km su fibra multimodale e fino a 15 km su fibra monomodale.

Grazie alla conformità rispetto ai test di "Caduta libera" IEC60068-2-32, "Urti" IEC60068-2-27, "Vibrazioni" IEC60068-2-6 e al doppio ingresso di alimentazione, variabile da 12 a 48 VDC, questi switch sono studiati per lavorare in ambienti critici e garantiscono un alto livello di immunità alle interferenze elettromagnetiche e alle sovratensioni.

Modello	ISW-621T	ISW-621T-S15
Porte		
Rame 10/100TX	4	4
Rame 10/100/1000T		
Fibra 100FX SC	2	2
Combo Rame/SFP 100/1000X		
Fibra/Distanza	MM / 2km	SM / 15Km
Uscite Relay	1	1
Prestazioni e funzionalità		
Tabella indirizzi MAC	2K	2K
Capacità dello switch Gbps	1,2	1,2
Layer	2	2
VLAN		
Gruppi VLAN		
Spanning tree		
Link Aggregation		
QoS		
Multicast		
ACL		
Sicurezza		
Management		
Managed	No	No
IPv4/IPv6		
Configurabile via		
Dimensioni e alimentazione		
Formato	Per installazione su guida DIN e muro	
Dimensioni mm	135 x 97 x 32	
Grado di protezione	IP30	
Temperature di lavoro	Da -40 a +75 ° C	
Alimentazione	2 ingressi 12~48 VDC	
Consumo	16W	
Conformità	FCC, Marcatura CE, RoHS	

Codice	Descrizione	Imballo
2032194	ISW-621T Switch industriale unmanaged IP30, 4 porte 10/100TX + 2 porte fibra SC 100FX MM, temp. -45 / +75°C	1 pz.
2032169	ISW-621T-S15 Switch industriale unmanaged IP30, 4 porte 10/100TX + 2 porte fibra SC 100FX SM, temp. -45 / +75°C	1 pz.