Switch industriali unmanaged

4 porte Fast Ethernet con 1 uplink fibra 100FX















ISW-511TS15

ISW-511T ISW-511T-515

Switch industriali unmanaged a 4 porte rame 10/100 Mbps e 1 porta fibra 100 FX MM o SM, tipo slim, case in metallo con protezione IP30 per fissaggio su guida DIN o parete, ideali per installazione in ambienti dove le temperature possono variare da $-40 \text{ a} + 75 ^{\circ}\text{C}$.

Tutte le interfacce RJ45 supportano l'auto-negoziazione 10/100Mbps per il rilevamento della velocità ottimale utilizzabile nel tratto di rete e la funzione Auto-MDI/MDI-X in grado di rilevare il tipo di connessione a qualsiasi dispositivo Ethernet senza richiedere speciali cavi dritti o crossover.

Le porte fibra supportano velocità a 100Mbps e a seconda del modello sono idonee per link di lunghezza fino a 2 km su fibra multimodale e fino a 15 km su fibra monomodale.

Questi switch, sottoposti alle procedure di test di "Caduta libera" IEC60068-2-32, "Urti" IEC60068-2-27, "Vibrazioni" IEC60068-2-6, sono studiati per lavorare in ambienti critici e garantiscono un alto livello di immunità alle interferenze elettromagnetiche e alle sovratensioni.

Il doppio ingresso di alimentazione, variabile da 12 a 48 VDC, rende questi switch ancor più affidabili ed adatti a qualsiasi tipo di applicazione.

Modello	ISW-511T	ISW-511T-S15
Porte		
Rame 10/100TX	4	4
Rame 10/100/1000T		
Fibra 100FX SC	1	1
Combo Rame/SFP 100/1000X		
Fibra/Distanza	MM / 2km	SM / 15Km
Uscite Relay	1	1
Prestazioni e funzionalità		
Tabella indirizzi MAC	2K	2K
Capacità dello switch Gbps	1	1
Layer	2	2
VLAN		
Gruppi VLAN		
Spanning tree		
Link Aggregation		
QoS		
Multicast		
ACL		
Sicurezza		
Management		
Managed	No	No
IPv4/IPv6		
Configurabile via		
Dimensioni e alimentazione		
Formato	Per installazione su guida DIN e muro	
Dimensioni mm	135 x 97 x 32	
Grado di protezione	IP30	
Temperature di lavoro	Da -40 a +75 ° C	
Alimentazione	2 ingressi 12~48 VDC	
Consumo	13,7W	
Conformità	FCC, Marcatura CE, RoHS	

Codice	Descrizione	Imballo
2032186	ISW-511T Switch industriale unmanaged IP30, 4 porte 10/100TX + 1 porta fibra SC 100FX MM, temp45° / +75°C	1 pz.
2032195	ISW-511T-S15 Switch industriale unmanaged IP30, 4 porte 10/100TX + 1 porta fibra SC 100FX SM, temp45° / +75°C	1 pz.