Media converter

10 Gigabit Ethernet Unmanaged

XT-705A

Il media converter XT-705A è equipaggiato con una porta RJ45 che supporta l'auto-negoziazione a 10G/5G/2,5G/1G/100Base –T ed una porta SFP+ a 10GBase-X. Supportando la conversione a 10Gigabit Ethernet da rame a fibra multimodale o monomodale tramite appositi moduli mini-GBIC 10GBase-SR/LR da installarsi nella slot SFP+, questo apparato risulta ideale per realizzare link dove sono richieste elevate velocità di trasferimento dati come collegamenti verso server, dorsali di collegamento tra edifici, data center.

L'XT705A adotta una tecnologia avanzata di risparmio energetico e presenta ottime caratteristiche di immunità ad eventuali disturbi derivati da scariche elettrostatiche garantendo un elevato grado di stabilità di funzionamento e di protezione anche dei dispositivi ad esso collegati.

Questo media converter può essere utilizzato come unità stand-alone o installato in chassis serie MC-1500

Modello	XT-705A
Porte	
Rame 10/100TX	
Rame 100M/1G/2.5G/5G/10G	1
Fibra 100/1000X	
SFP 100/1000X	
SFP+ 10G	1
Tipo Connettore	LC (SFP+)
Seriale	
Caratteristiche connessione	
Tipo fibra	In base a SFP
Distanze raggiungibili	In base a SFP
Tipo SFP+	10G SR/LR
Management	
Managed	No
IPv4/IPv6	
Configurabile via	
Dimensioni e alimentazione	
Formato	Desktop
Dimensioni mm	94 x 70 x 26
Temperature di lavoro	Da 0 a +50 ° C
Alimentazione	Alimentatore esterno 5 VDC, 2A
Consumo	3,75W
Conformità	FCC, Marcatura CE, RoHS

Codice	Descrizione	Imballo
2032207	XT-705A Media converter, 1 porta rame 100M/1G/2,5G/5G/10G, 1 porta SFP+ 10G	1 pz.
2032892	MTB-SR Transceiver ottico SFP+ 10G su fibra multimodale	1 pz.
2032893	MTB-LR Transceiver ottico SFP+ 10G su fibra monomodale	1 pz.