Media converter

Fast Ethernet e Gigabit Ethernet WebSmart

WEB Management | 10M 100M | 10M/100M 1000M | 100FX Fiber Optical | 1000Base-X Fiber Optical

FST-801 FST-802

Web Smart media converter serie FST-80x dotati di una porta rame 10/100 Mbps ed una porta ottica 100FX.
La porta fibra ST o SC, in funzione della versione del media converter, è adatta al collegamento di link ottici su fibra multimodale con velocità pari a 100Mbps e distanze fino a 2 km.
Attraverso dei dip-switch è possibile configurare i parametri inerenti alla modalità di connessione HDX/FDX sulla porta fibra, l'auto-negoziazione 10/100Mbps e l'HDX/FDX sulla porta rame, le funzioni LLR e LLCF.

Modello	FST-801	FST-802
Porte		
Rame 10/100TX	1	1
Rame 10/100/1000T		
Fibra 100FX	1	1
Fibra 1000SX/LX		
SFP		
Tipo Connettore	ST	SC
Seriale		
Caratteristiche connessione		
Tipo fibra	MM	MM
Distanze raggiungibili	2 Km	2 Km
Tipo SFP		
Management		
Managed	Si	Si
IPv4/IPv6		
Configurabile via	Web (se installati in chassis)	
Dimensioni e alimentazione		
Formato	Desktop	
Dimensioni mm	94 x 81 x 26	
Alimentazione	Alimentatore esterno DC 5V, 2 A	
Conformità	FCC, Marcatura CE, RoHS	

Codice	Descrizione
2032201	FST-801 Med. Conv. Web Smart 10/100TX-100FX ST,MM
2032202	FST-802 Med. Conv. Web Smart 10/100TX-100FX SC,MM

GST-802 GST-802S

Web Smart Media converter serie GST-80x dotati di una porta rame 10/100/1000 Mbps ed una porta ottica 1000 X.
La porta fibra, in funzione del modello, fornisce tipologie di connessione ed interfacce diverse. La serie infatti offre la possibilità di connessioni con sistemi 1000 Base SX o LX ed interfaccia SC.
Attraverso dei Dip-switch è possibile configurare i parametri inerenti alla modalità di connessione HDX/FDX sulla porta fibra, l'auto-negoziazione 10/100/1000Mbps e HDX/FDX sulla porta rame, LLR e LLCF.

Modello	GST-802	GST-802S
Porte		
Rame 10/100TX		
Rame 10/100/1000T	1	1
Fibra 100FX		
Fibra 1000SX/LX	1 (SX)	1 (LX)
SFP		
Tipo Connettore	SC	SC
Seriale		
Caratteristiche connessione		
Tipo fibra	MM	SM
Distanze raggiungibili	220/550 mt	10 Km
Tipo SFP		
Management		
Managed	Si	Si
IPv4/IPv6		
Configurabile via	Web (se installati in chassis)	
Dimensioni e alimentazione		
Formato	Desktop	
Dimensioni mm	81 x 94 x 26	
Alimentazione	Alimentatore esterno DC 5V, 2 A	
Conformità	FCC, Marcatura CE, RoHS	

Codice	Descrizione
2032212	GST-802 Med. Conv. Web Smart Gigabit-1000SX SC,MM
2032213	GST-802S Med. Conv. Web Smart Gigabit-1000LX SC,SM