

PoE Unmanaged

Switch 16/24 porte PoE+ Fast Eth. con 2 uplink TP/SFP



FGSW-1822VHP



FGSW-2622VHP

FGSW-1822VHP FGSW-2622VHP

Gli switch unmanaged FGSW-1822VHP e FGSW-2622VHP sono una soluzione ideale per la realizzazione di impianti dove venga richiesto sia il collegamento e l'alimentazione di telecamere IP, Access Point o altri dispositivi standard PoE che il monitoraggio costante delle prestazioni e delle potenze erogate.

Gli switch dispongono rispettivamente di 16 e 24 porte 10/100Mbps PoE+, 2 porte di uplink rame RJ45 Gigabit e 2 porte di uplink fibra SFP per moduli mini-GBIC 1000Base-X. Tutte le interfacce RJ45 supportano l'auto-negoziazione per il rilevamento della velocità ottimale utilizzabile e la funzione Auto-MDI/MDI-X.

In entrambi i modelli è presente un display LCD frontale tramite il quale si può controllare il carico PoE di ciascuna porta, verificare la potenza PoE totale erogata dallo switch, visualizzare le principali informazioni di sistema e settare la modalità di funzionamento dello switch stesso. E' possibile selezionare 3 modalità di funzionamento: "Standard", "VLAN" ed "Extend". Nella modalità "VLAN" il traffico di ciascuna porta PoE+ viene isolato dalle altre, abilitando invece la modalità "Extend" possono essere connessi e alimentati dispositivi PoE fino ad una distanza massima di 250 metri ad una velocità massima di 10Mbps.

Le porte Power Over Ethernet sono conformi sia allo standard 802.3af che 802.3at e sono in grado di erogare fino a 30W per porta. La potenza complessiva massima erogabile da entrambi gli switch è di 300W.

Modello	FGSW-1822VHP	FGSW-2622VHP
Porte		
Rame 10/100TX	16	24
Rame 10/100/1000T	2	2
SFP 1000X	2	2
Prestazioni e funzionalità		
Tabella indirizzi MAC	8K	8K
Capacità dello switch Gbps	11.2	12.8
Layer	2	2
VLAN		
Gruppi VLAN		
Spanning tree		
Link Aggregation		
QoS		
Multicast		
ACL		
Sicurezza		
Funzione di stack		
Power Over Ethernet		
Numero porte PoE	16	24
Potenza per porta	30W	30W
Massima potenza erogabile	300W	300W
Lunghezza massima link	100 mt in modalità Standard	250 mt in modalità Extend
Management		
Managed	No	No
IPv4/IPv6		
Modalità di funzionamento	Standard, VLAN, Extend	
Dimensioni e alimentazione		
Formato	19", 1U	19", 1U
Dimensioni mm	440 x 233 x 44	440 x 233 x 44
Alimentazione	100 - 240VAC, 50 - 60Hz	
Conformità	FCC, Marcatura CE, RoHS	

Codice	Descrizione	Imballo
2032265	FGSW-1822VHP Switch unmanaged, 16 porte 10/100 Mbps PoE+, 4 uplink Gigabit (2 RJ45 + 2 SFP), budget di aliment. 300W	1 pz.
2032266	FGSW-2622VHP Switch unmanaged, 24 porte 10/100 Mbps PoE+, 4 uplink Gigabit (2 RJ45 + 2 SFP), budget di aliment. 300W	1 pz.
2032048	MGB-SX Mini-GBIC 1000Base-SX (LC, MM)	1 pz.
2032049	MGB-LX Mini-GBIC 1000Base-LX (LC, SM)	1 pz.