# PoE Unmanaged

## Switch 8 porte PoE+ Fast e Gigabit Ethernet



FSD-1008HP

FGSD-1011HP

GSD-1008HP

### FSD-1008HP FGSD-1011HP GSD-1008HP

Switch unmanaged ideali per applicazioni home e business, forniscono un conveniente sistema sia per la realizzazione di reti tipo SOHO che per l'estensione di reti esistenti dove siano necessarie al massimo 8 porte PoE+ .

Gli switch FSD -1008HP e FGSD-1011HP sono caratterizzati da 8 porte 10/100Mbps PoE+ ma mentre nel primo modello sono disponibili due porte di upink rame 10/100Mbps, nel secondo sono presenti una porta di uplink rame RJ45 Gigabit e una porta di uplink fibra SFP per moduli mini-GBIC 100/1000Base-X. Lo switch GSD-1008HP invece presenta 8 porte 10/100/1000Mbps PoE+ e due porte di uplink rame RJ45 Gigabit.
In tutti i modelli, tramite un apposito DIP switch, è possibile selezionare le modalità di funzionamento "Standard", "VLAN" ed "Extend". Selezionando la modalità "VLAN" il traffico di ciascuna porta PoE+ viene isolato dalle altre mentre abilitando la modalità "Extend" possono essere connessi e alimentati dispositivi PoE fino ad una distanza massima di 250 metri ad una velocità massima di 10Mbps.

Le 8 porte Power Over Ethernet sono conformi sia allo standard 802.3af che 802.3at e sono in grado di erogare fino a 30W per porta. La potenza complessiva massima erogabile dagli switch è di 120W.

| Modello | FSD 1008HP | FGSD 1011HP | GSD 1008HP |
|---|---|---|---|
| **Porte** | | | |
| Rame 10/100TX | 10 | 8 | |
| Rame 10/100/1000T | | 1 | 10 |
| SFP 100/1000X | | 1 | |
| **Prestazioni e funzionalità** | | | |
| Tabella indirizzi MAC | 8K | 4K | 8K |
| Capacità dello switch Gbps | 2 | 5,6 | 20 |
| Layer | 2 | 2 | 2 |
| VLAN | | | |
| Gruppi VLAN | | | |
| Spanning tree | | | |
| Link Aggregation | | | |
| QoS | | | |
| Multicast | | | |
| ACL | | | |
| Sicurezza | | | |
| Funzione di stack | | | |
| **Power Over Ethernet** | | | |
| Numero porte PoE | 8 | 8 | 8 |
| Potenza per porta | 30W | 30W | 30W |
| Massima potenza erogabile | 120W | 120W | 120W |
| Lunghezza massima link | 100 mt in modalità Standard<br>250 mt in modalità Extend | | |
| **Management** | | | |
| Managed | No | No | No |
| IPv4/IPv6 | | | |
| Modalità di funzionamento | Standard, VLAN, Extend | | |
| **Dimensioni e alimentazione** | | | |
| Formato | Desktop 10" | | |
| Dimensioni mm | 220 x 150 x 44,5 | | |
| Alimentazione | 100 - 240VAC, 50 – 60Hz | | |
| Conformità | FCC, Marcatura CE, RoHS | | |

| Codice | Descrizione | Imballo |
|---|---|---|
| 2032273 | FSD-1008HP Switch unmanaged, 8 porte 10/100 Mbps PoE+, 2 porte rame 10/100 Mbps, budget di aliment. 120W | 1 pz. |
| 2032274 | FGSD-1011HP Switch unmanaged, 8 porte 10/100 Mbps PoE+, 1 porta rame Gigabit ,1 porta SFP, budget di aliment. 120W | 1 pz. |
| 2032275 | GSD-1008HP Switch unmanaged, 8 porte 10/100/1000 Mbps PoE+, 2 porte rame Gigabit, budget di aliment. 120W | 1 pz. |
| 2032048 | MGB-SX Mini-GBIC 1000Base-SX (LC, MM) | 1 pz. |
| 2032049 | MGB-LX Mini-GBIC 1000Base-LX (LC, SM) | 1 pz. |
| 2032831 | MFB-FX Mini-GBIC 100Base-FX (LC, MM) | 1 pz. |