


# PoE Unmanaged

Switch 8 porte PoE+ Fast e Gigabit Ethernet



FSD-1008HP



FGSD-1011HP



GSD-1008HP

## FSD-1008HP FGSD-1011HP GSD-1008HP

Switch unmanaged ideali per applicazioni home e business, forniscono un conveniente sistema sia per la realizzazione di reti tipo SOHO che per l'estensione di reti esistenti dove siano necessarie al massimo 8 porte PoE+.

Gli switch FSD -1008HP e FGSD-1011HP sono caratterizzati da 8 porte 10/100Mbps PoE+ ma mentre nel primo modello sono disponibili due porte di uplink rame 10/100Mbps, nel secondo sono presenti una porta di uplink rame RJ45 Gigabit e una porta di uplink fibra SFP per moduli mini-GBIC 100/1000Base-X. Lo switch GSD-1008HP invece presenta 8 porte 10/100/1000Mbps PoE+ e due porte di uplink rame RJ45 Gigabit.

In tutti i modelli, tramite un apposito DIP switch, è possibile selezionare le modalità di funzionamento "Standard", "VLAN" ed "Extend". Selezionando la modalità "VLAN" il traffico di ciascuna porta PoE+ viene isolato dalle altre mentre abilitando la modalità "Extend" possono essere connessi e alimentati dispositivi PoE fino ad una distanza massima di 250 metri ad una velocità massima di 10Mbps.

Le 8 porte Power Over Ethernet sono conformi sia allo standard 802.3af che 802.3at e sono in grado di erogare fino a 30W per porta. La potenza complessiva massima erogabile dagli switch è di 120W.

Modello	FSD 1008HP	FGSD 1011HP	GSD 1008HP
<b>Porte</b>			
Rame 10/100TX	10	8	
Rame 10/100/1000T		1	10
SFP 100/1000X		1	
<b>Prestazioni e funzionalità</b>			
Tabella indirizzi MAC	8K	4K	8K
Capacità dello switch Gbps	2	5,6	20
Layer	2	2	2
VLAN			
Gruppi VLAN			
Spanning tree			
Link Aggregation			
QoS			
Multicast			
ACL			
Sicurezza			
Funzione di stack			
<b>Power Over Ethernet</b>			
Numero porte PoE	8	8	8
Potenza per porta	30W	30W	30W
Massima potenza erogabile	120W	120W	120W
Lunghezza massima link	100 mt in modalità Standard 250 mt in modalità Extend		
<b>Management</b>			
Managed	No	No	No
IPv4/IPv6			
Modalità di funzionamento	Standard, VLAN, Extend		
<b>Dimensioni e alimentazione</b>			
Formato	Desktop 10"		
Dimensioni mm	220 x 150 x 44,5		
Alimentazione	100 - 240VAC, 50 - 60Hz		
Conformità	FCC, Marcatura CE, RoHS		

Codice	Descrizione	Imballo
2032273	FSD-1008HP Switch unmanaged, 8 porte 10/100 Mbps PoE+, 2 porte rame 10/100 Mbps, budget di aliment. 120W	1 pz.
2032274	FGSD-1011HP Switch unmanaged, 8 porte 10/100 Mbps PoE+, 1 porta rame Gigabit, 1 porta SFP, budget di aliment. 120W	1 pz.
2032275	GSD-1008HP Switch unmanaged, 8 porte 10/100/1000 Mbps PoE+, 2 porte rame Gigabit, budget di aliment. 120W	1 pz.
2032048	MGB-SX Mini-GBIC 1000Base-SX (LC, MM)	1 pz.
2032049	MGB-LX Mini-GBIC 1000Base-LX (LC, SM)	1 pz.
2032831	MFB-FX Mini-GBIC 100Base-FX (LC, MM)	1 pz.