Switch industriali unmanaged

5 e 8 porte Fast Ethernet

ISW-500T

ISW-800T

ISW-500T
ISW-800T

Switch industriali unmanaged a 5 e 8 porte rame Fast Ethernet 10/100Mbps caratterizzati da dimensioni estremamente compatte, case in metallo con protezione IP30 per fissaggio su guida DIN o parete, ideali per installazione in ambienti difficili dove le temperature possono variare da -40 a + 75°C.
Tutte le porte RJ45 supportano l'auto-negoziazione 10/100Mbps per il rilevamento della velocità ottimale utilizzabile nel tratto di rete e la funzione Auto-MDI/MDI-X in grado di rilevare il tipo di connessione a qualsiasi dispositivo Ethernet senza richiedere speciali cavi dritti o crossover.
Questi switch, sottoposti alle procedure di test di "Caduta libera" IEC60068-2-32, "Urti" IEC60068-2-27, "Vibrazioni" IEC60068-2-6, sono studiati per lavorare in ambienti critici e garantiscono un alto livello di immunità alle interferenze elettromagnetiche e alle sovratensioni.
L'alimentazione è di tipo ridondata con doppio ingresso e accetta tensioni variabili da 12 a 48 VDC o in 24 VAC, rendendo questi apparati ancor più affidabili ed adatti a qualsiasi tipo di applicazione.

Modello	ISW-500T	ISW-800T
Porte		
Rame 10/100TX	5	8
Rame 10/100/1000T		
Fibra 100FX SC		
Combo Rame/SFP 100/1000X		
Fibra / Distanza		
Uscite Relay	1	1
Prestazioni e funzionalità		
Tabella indirizzi MAC	1K	1K
Capacità dello switch Gbps	1	1.6
Layer	2	2
VLAN		
Gruppi VLAN		
Spanning tree		
Link Aggregation		
QoS		
Multicast		
ACL		
Sicurezza		
Management		
Managed	No	No
IPv4/IPv6		
Configurabile via		
Dimensioni e alimentazione		
Formato	Per installazione su guida DIN e muro	
Dimensioni mm	70 x 104 x 30	70 x 115 x 41
Grado di protezione	IP30	
Temperature di lavoro	Da -40 a +75 ° C	
Alimentazione	2 ingressi 12~48 VDC o 24 VAC	
Consumo	2W	2,5W
Conformità	FCC, Marcatura CE, RoHS	

Codice	Descrizione	Imballo
2032309	ISW-500T Switch industriale unmanaged IP30, compact size, 5 porte 10/100TX range temperature -40° / +75° C	1 pz.
2032315	ISW-800T Switch industriale unmanaged IP30, compact size, 8 porte 10/100TX range temperature -40° / +75° C	1 pz.