

# Wireless da interno

Access point 11ac Wave 2 dual band - 1200 Mbps



## WDAP-C7210E

Wireless Access Point dual band Wave 2 per installazione a soffitto/parete, compatibile con gli standard 802.11 a/b/g/n/ac con velocità di connessione wireless fino a 1200Mbps (300Mbps a 2,4GHz + 900Mbps a 5GHz).

Questo AP, oltre che alle funzionalità avanzate di management, è dotato di 2 porte Gigabit di cui una PoE+ conforme allo standard IEEE 802.3at che ne consente la connessione e l'alimentazione attraverso l'uso del solo cavo di rete. Tale apparato sfrutta la tecnologia MU-MIMO per l'aumento della velocità di connessione, l'estensione della copertura nonché il numero di utenti simultaneamente serviti.

La protezione dei dati durante la connessione wireless è garantita attraverso l'uso di chiavi di cifratura WEP, WPA, WPA2e RADIUS; supporta il filtraggio tramite MAC address.

Le modalità di funzionamento disponibili per la parte wireless sono AP, Gateway, WISP, Repeater e Super WDS. Per consentirne l'uso in ambienti office, è supportato l'SSID multiplo per la creazione di reti wireless diverse, e le funzionalità di WMM e QoS.

Modello	WDAP-C7210E
<b>Porte</b>	
Rame LAN 10/100TX	
Rame LAN 10/100/1000TX	1
Rame LAN 10/100/1000T PoE+	1
Wireless	1
Antenne	2 a 2.4GHz + 2 a 5GHz
Potenza x antenna	5 dBi a 2.4GHz; 5 dBi a 5GHz
Tipo Antenna	Omnidirezionale
Attacco x antenna esterna	
<b>Specifiche Wireless</b>	
Standard	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Wave2 - 2T/2R
Data Rate	Fino a 900 Mbps a 5GHz 300 Mbps a 2.4GHz
Frequenze	2.412GHz - 2.484GHz 5.180GHz - 5.240GHz
<b>Prestazioni e funzionalità</b>	
Modalità di funzionamento	AP, Gateway, Repeater, WISP, Super WDS
Sicurezza	Chiave WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 802.1X
DHCP server	Si
N° massimo client wireless	64 (2.4GHz) - 64 (5GHz)
N° massimo WDS AP	4
Funzione di Tagging	SSID, 802.1Q
<b>Management</b>	
Managed	Si
IPv4/IPv6	IPv4
Configurabile via	Web, SNMP, controller
Controller supportati	NMS-500
<b>Dimensioni e alimentazione</b>	
Formato	Incasso a soffitto
Dimensioni mm	186 x 186 x 35.8
Grado di protezione	
Alimentazione	48VDC - 0.5A in IEEE 802.3at PoE+ 12VDC - 1.5A DC jack
Conformità	FCC, Marcatura CE, RoHS

Codice	Descrizione	Imballo
2032352	WDAP-C7210E Access point dual-band, installazione a soffitto, 802.11 a/b/g/n/ac Wave2, 1200Mbps, 1 porta RJ45 Gigabit PoE+	1 pz.