Wireless da interno

Access point da incasso 11ac Wave 2 - 1200 Mbps

WDAP-W1200E

Il WDAP-W1200E è un wireless access point dual band 802.11ac Wave 2 compatibile anche con gli standard 802.11b/g/n con velocità di connessione wireless fino a 1200Mbps, adatto per installazioni a parete su scatole di derivazione standard 86x86 mm.

Questo AP è dotato di una porta RJ11 e 3 porte rame RJ45 a 10/100/1000 Mbps di cui una conforme agli standard PoE IEEE 802.3af/at che ne consente la connessione alla rete dati e l'alimentazione attraverso l'uso del solo cavo di rete. L'interfaccia wireless integra la tecnologia MU-MIMO 2T/2R garantendo velocità di connessione più elevate e una migliore copertura.

Il management, configurabile tramite interfaccia WEB o controller, include molteplici funzionalità tra cui la gestione di VLAN secondo 802.1Q, SSID multiple, IP/MAC/URL filtering e DMZ. La protezione dei dati durante la connessione wireless è garantita attraverso l'uso di chiavi di cifratura WEP, WPA, WPA2 e 802.1x.

Le modalità di funzionamento consentono all'apparato di poter essere configurato come AP, Gateway, Repeater, WDS Bridge Point to Point/ Point to Multi Point.

Modello	WDAP-W1200E
Porte	
Rame LAN 10/100TX	
Rame LAN 10/100/1000TX	2
Rame LAN 10/100/1000TX PoE	1 (WAN)
Wireless	1
Antenne	4
Potenza x antenna	2 dBi
Tipo Antenna	Omnidirezionale
Attacco x antenna esterna	
Specifiche Wireless	
Standard	IEEE 802.11b/g/n/ac Wave 2 - 2T/2R
Data Rate	Fino a 867 Mbps a 5Ghz 300 Mbps a 2.4GHz
Frequenze	2.4GHz - 2.472GHz 5.18GHz – 5.70GHz
Prestazioni e funzionalità	
Modalità di funzionamento	AP, Repeater, WISP, Gateway, WDS PtP e PtMP
Sicurezza	Chiave WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 802.1X
DHCP server	
N° massimo client wireless	128
N° massimo WDS AP	4
Funzione di Tagging	SSID, 802.11Q
Management	
Managed	Si
IPv4/IPv6	IPv4
Configurabile via	Web, controller
Controller supportati	NMS-500
Dimensioni e alimentazione	
Formato	Incasso su scatola 86x86 mm
Dimensioni mm	86 x 45 x 86
Grado di protezione	
Alimentazione	48 VDC 0.5A in PoE/PoE+
Conformità	FCC, Marcatura CE, RoHS

Codice	Descrizione	Imballo
2032353	WDAP-W1200E Access point dual band, da incasso su scatola 86x86 mm, 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2, 1200Mbps, PoE/PoE+	1 pz.