PoE Unmanaged

Switch 16/24 porte. POE+ Gigabit Eth. con 2 uplink SFP



GSW-1820HP

GSW-2620HP

GSW-1820HP
GSW-2620HP

Switch unmanaged ideali per applicazioni home e business, forniscono un conveniente sistema sia per la realizzazione di reti tipo SOHO che per l'estensione di reti esistenti dove siano necessarie al massimo 16/24 porte PoE.
Lo switch GSW-1820HP dispone di 16 porte rame Gigabit Ethernet PoE+ a 10/100/1000 Mbps mentre il GSW-2620HP ne presenta 24. Entrambi i modelli hanno 2 porte SFP per moduli mini-GBIC 1000Base-X.

Tutte le interfacce RJ-45 supportano l'auto-negoziazione per il rilevamento della velocità ottimale utilizzabile nel tratto di rete e la funzione Auto-MDI/MDI-X in grado di rilevare il tipo di connessione a qualsiasi dispositivo Ethernet senza richiedere speciali cavi dritti o crossover. Tramite apposito DIP switch, è possibile selezionare le modalità di funzionamento: "Standard"; "VLAN" dove il traffico di ogni porta PoE viene isolato dalle altre; "Extend" tramite la quale alle porte dalla 1 alla 8 possono essere collegati ed alimentati dispositivi PoE fino alla distanza di 250 mt alla velocità massima di 10 Mbps.

Le porte Power Over Ethernet di entrambi i modelli sono conformi allo standard 802.3at e sono in grado di erogare fino a 30W ciascuna. La potenza totale massima erogabile dai due apparati è di 240W.

Modello	GSW-1820HP	GSW-2620HP
Porte		
Rame 10/100TX	-	-
Rame 10/100/1000T	16	24
SFP 1000X	2	2
Prestazioni e funzionalità		
Tabella indirizzi MAC	8K	8K
Capacità dello switch Gbps	36	52
Layer	2	2
VLAN		
Gruppi VLAN		
Spanning tree		
Link Aggregation		
QoS		
Multicast		
ACL		
Sicurezza		
Funzione di stack		
Power Over Ethernet		
Numero porte PoE	16	24
Potenza per porta	30W	30W
Massima potenza erogabile	240W	240W
Lunghezza massima link	100 mt in "Standard" mode 250 mt in "Extend" mode	
Management		
Managed	No	No
IPv4/IPv6		
Modalità di funzionamento	Standard, VLAN, Extend	
Dimensioni e alimentazione		
Formato	19", 1U	
Dimensioni mm	445 x 208 x 44	
Alimentazione	100 - 240VAC, 50 – 60Hz	
Conformità	FCC, Marcatura CE, RoHS	

Codice	Descrizione	Imballo
2032359	GSW-1820HP Switch unmanaged, 16 porte rame 10/100/1000 Mbps PoE+ , 2 porte SFP, budget aliment. 240W	1 pz.
2032360	GSW-2620HP Switch unmanaged, 24 porte rame 10/100/1000 Mbps PoE+ , 2 porte SFP, budget aliment. 240W	1 pz.
2032048	MGB-SX Mini-GBIC 1000Base-SX (LC, MM)	1 pz.
2032049	MGB-LX Mini-GBIC 1000Base-LX (LC, SM)	1 pz.