Wireless da esterno

Access point IP67 11ac Wave 2 dual band 1200 Mbps

WDAP-850AC

Il WDAP-850AC è un access point dual band da esterno con custodia in alluminio caratterizzata da un elevato grado di protezione IP resistente alle polveri ed all'immersione temporanea in acqua, idoneo ad essere installato in qualsiasi ambiente con condizioni operative estremamente gravose. Supporta lo standard IEEE 802.11ac Wave2 con tecnologia MIMO 2T2R con velocità di trasmissione dati fino a 1200 Mbps.

E' dotato di una porta LAN a 10/100/1000 Mbps PoE+ conforme allo standard IEEE 802.3at tramite la quale l'apparato viene connesso alla rete LAN ed allo stesso tempo alimentato; non dispone di antenne integrate ma presenta 4 connettori femmina N-Type per la connessione di antenne esterne da scegliere in base all'applicazione da realizzare.

Supporta molteplici modalità di funzionamento quali AP, Gateway, Gateway, WDS Ptp e PtMP, Repeater e WISP e tramite il management, gestibile via interfaccia WEB o controller, è possibile impostare la protezione della connessione wireless con algoritmi di crittografia dati di tipo WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK e 802.1x.

Modello	WDAP-850AC
Porte	
Rame LAN 10/100TX	
Rame LAN 10/100/1000TX	
Rame LAN 10/100/1000T PoE+	1
Wireless	1
Antenne	
Potenza x antenna	
Tipo Antenna	
Attacco x antenna esterna	4 x N-Type femmina
Specifiche Wireless	
Standard	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - Wave2 2T/2R
Data Rate	Fino a 867 Mbps a 5GHz 300 Mbps a 2.4G
Frequenze	2.412GHz - 2.472GHz 5.180GHz - 5.700GHz
Prestazioni e funzionalità	
Modalità di funzionamento	AP, Gateway,WDS PtP, WDS PtMP, Repater, WISP
Sicurezza	Chiave WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 802.1X
DHCP server	Si
N° massimo client wireless	64 per radio
N° massimo WDS AP	4
Funzione di Tagging	SSID, 802.11Q, SSID-to-VLAN
Management	
Managed	Si
IPv4/IPv6	IPv4
Configurabile via	Web, SNMP, controller
Controller supportato	NMS-500
Dimensioni e alimentazione	
Formato	Per installazioni a palo/parete
Dimensioni mm	231 x 80 x 295
Grado di protezione	IP67
Alimentazione	48 VDC 0.5A in PoE+
Conformità	FCC, Marcatura CE, RoHS

Codice	Descrizione	Imballo
2032363	WDAP-850AC Access point IP67 dual band, 802.11 a/b/g/n/ac Wave2, 1200 Mbps, 4 uscite per antenne esterne N-Type fem.	1 pz.