

Switch industriali PoE

8 porte Gigabit Eth. PoE+ Unmanaged con 2 uplink SFP



IGS-1020PTF

Switch industriale unmanaged a 8 porte rame PoE Gigabit 10/100/1000 Mbps e 2 porte SFP, case in metallo con protezione IP30 per fissaggio su guida DIN o parete, ideale per installazione in ambienti difficili dove le temperature possono variare da -40 a + 75°C.

Tutte le 8 interfacce RJ45 supportano sia l'auto-negoziamento 10/100/1000Mbps che la funzione Auto-MDI/MDI-X e sono conformi agli standard PoE IEEE 802.3af/at, in grado di erogare fino a 30W ciascuna per una potenza complessiva massima erogabile dallo switch pari a 240W. Le porte SFP supportano moduli mini-GBIC fibra sia a 100-Base-FX e sia a 1000Base-SX/LX/BX.

Tramite apposito DIP switch è possibile selezionare le modalità di funzionamento "Standard" o "Extend" tramite la quale possono essere collegati ed alimentati dispositivi PoE fino alla distanza di 250 mt alla velocità massima di 10 Mbps.

Questo switch, sottoposto alle procedure di test di "Caduta libera" IEC60068-2-32, "Urti" IEC60068-2-27, "Vibrazioni" IEC60068-2-6, è studiato per lavorare in ambienti critici e garantisce un alto livello di immunità alle interferenze elettromagnetiche e alle sovratensioni.

Modello	IGS-1020PTF
Porte	
Rame 10/100TX	
Rame 10/100/1000T	8
SFP 100/1000X	2
Fibra / Distanza	In base a SFP
Uscite Relay	1
Prestazioni e funzionalità	
Tabella indirizzi MAC	8K
Capacità dello switch Gbps	20
Layer	2
VLAN	
Gruppi VLAN	
Spanning tree	
Link Aggregation	
QoS	
Multicast	
ACL	
Sicurezza	
Power Over Ethernet	
Numero porte PoE	8
Potenza per porta	30W
Massima potenza erogabile	240W
Lunghezza massima link	100 mt in modalità Standard 250 mt in modalità Extend
Management	
Managed	No
IPv4/IPv6	
Modalità funzionamento	Standard, Extend
Dimensioni e alimentazione	
Formato	Per installazione su guida DIN e muro
Dimensioni mm	66 x 106 x 152
Grado di protezione	IP30
Temperature di lavoro	Da -40 a +75 ° C
Alimentazione	48 - 56 VDC
Consumo con e senza Poe	251/7W
Conformità	FCC, Marcatura CE, RoHS

Codice	Descrizione	Imballo
2032374	IGS-1020PTF Switch industriale PoE+ unmanaged IP30, 8 porte Gigabit PoE+, 2 porte SFP 100/1000X, range temp. -40 / +75C	1 pz.
2032196	MGB-TSX Modulo Mini-GBIC 1000Base-SX (LC, MM), range temperature -40° / +75° C	1 pz.
2032189	MGB-TLX Modulo Mini-GBIC 1000Base-LX (LC, SM), range temperature -40° / +75° C	1 pz.
2032197	MFB-TFX Modulo Mini-GBIC 100Base-FX (LC, MM), range temperature -40° / +75° C	1 pz.