

# PoE Unmanaged

Switch 16 porte PoE+ Fast Eth. con 2 uplink TP ed 1 SFP



## FGSD-1821P

Switch unmanaged Fast Ethernet ideale per applicazioni home e business; fornisce un conveniente sistema sia per la realizzazione di reti tipo SOHO che per l'estensione di reti esistenti dove siano necessarie al massimo 18 porte.

Lo switch FGSD-1821P dispone infatti di 16 porte rame PoE+ a 10/100 Mbps, 2 uplink rame a 10/100/1000 Mbps ed una porta condivisa SFP 1000X per eventuali collegamenti in fibra ottica.

Tutte le interfacce RJ-45 supportano l'auto-negoziante per il rilevamento della velocità ottimale utilizzabile nel tratto di rete e la funzione Auto-MDI/MDI-X in grado di rilevare il tipo di connessione a qualsiasi dispositivo Ethernet senza richiedere speciali cavi dritti o crossover. La funzione di controllo di flusso, inoltre, aiuta router e server a garantire nella connessione un trasferimento di dati sempre veloce e sicuro.

Tramite apposito DIP switch, è possibile selezionare le modalità di funzionamento: "Standard"; "VLAN" dove il traffico di ogni porta PoE viene isolato dalle altre; "Extend" tramite la quale possono essere collegati ed alimentati dispositivi PoE fino alla distanza di 250 mt alla velocità massima di 10 Mbps.

Le porte Power Over Ethernet sono conformi allo standard 802.3at e sono in grado di erogare fino a 32W per porta. La potenza massima erogabile è pari a 185W.

Modello	FGSD-1821P
<b>Porte</b>	
Rame 10/100TX	16
Rame 10/100/1000T	2
SFP 1000X	1 (condivisa)
<b>Prestazioni e funzionalità</b>	
Tabella indirizzi MAC	16K
Capacità dello switch Gbps	7.2
Layer	2
VLAN	
Gruppi VLAN	
Spanning tree	
Link Aggregation	
QoS	
Multicast	
ACL	
Sicurezza	
Funzione di stack	
<b>Power Over Ethernet</b>	
Numero porte PoE	16
Potenza per porta	32W
Massima potenza erogabile	185W
Lunghezza massima link	100 mt in "Standard" mode 250 mt in "Extend" mode
<b>Management</b>	
Managed	No
IPv4/IPv6	
Modalità di funzionamento	Standard, VLAN, Extend
<b>Dimensioni e alimentazione</b>	
Formato	Desktop 11"
Dimensioni mm	280 x 180 x 44
Alimentazione	100 - 240VAC, 50 - 60Hz
Conformità	FCC, Marcatura CE, RoHS

Codice	Descrizione	Imballo
2032378	FGSD-1821P Switch unmanaged, 16 porte 10/100 Mbps PoE+, 2 uplink Gigabit, 1 porta SFP, budget alim. 185W	1 pz.
2032048	MGB-SX Mini-GBIC 1000Base-SX (LC, MM)	1 pz.
2032049	MGB-LX Mini-GBIC 1000Base-LX (LC, SM)	1 pz.