


Switch industriali Flat

8 porte Gigabit Ethernet Unmanaged



WGS-803



WGS-804HP

WGS-803 WGS-804HP

Progettati per essere installati all'interno di una scatola ad incasso o semplicemente in una qualsiasi posizione comoda su parete, il WGS-803 ed il WGS-804HP sono degli innovativi switch industriali Gigabit Ethernet. Dotati di un case metallico IP30 compatto e robusto, di elevate velocità di trasferimento dati e di un range elevato di temperature di funzionamento da -10° a 60° C, sono la soluzione ideale nel caso di piccole o medie reti domestiche o industriali o per realizzare impianti di videosorveglianza e wireless.

Entrambi gli switch dispongono di 8 porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps che supportano l'auto negoziazione per il rilevamento automatico della velocità e la funzione Auto-MDI/MDI-X; nel WGS-804HP 4 delle porte RJ45 sono PoE conformi allo standard IEEE 802.3af/at in grado di erogare fino a 30W ciascuna (con una potenza totale erogabile dallo switch pari a 120W) ed è presente un LED per monitorare in tempo reale la percentuale di potenza PoE utilizzata.

La presenza nella confezione dei kit per installazione su barra DIN o su parete tramite supporto magnetico, il doppio ingresso di alimentazione ed il superamento dei test di "Caduta libera", "Urti" e "Vibrazioni", rendono questi switch estremamente affidabili e adatti a qualsiasi tipo di installazione.

Modello	WGS-803	WGS-804HP
Porte		
Rame 10/100TX		
Rame 10/100/1000T	8	8
SFP 100/1000X		
Fibra / Distanza		
Uscite Relay		
Prestazioni e funzionalità		
Tabella indirizzi MAC	8K	8K
Capacità dello switch Gbps	16	16
Layer	2	2
VLAN		
Gruppi VLAN		
Spanning tree		
Link Aggregation		
QoS		
Multicast		
ACL		
Sicurezza		
Power Over Ethernet		
Numero porte PoE	-	4
Potenza per porta	-	30W
Massima potenza erogabile	-	120W
Management		
Managed		No
IPv4/IPv6		
Configurabile via		
Dimensioni e alimentazione		
Formato	Per installazione su muro e guida DIN	
Dimensioni mm	148 x 24 x 134	
Grado di protezione	IP30	
Temperature di lavoro	Da -10 a +60 °C	
Alimentazione	2 ingressi 12~48 VDC	2 ingressi 48~56 VDC
Consumo con e senza Poe	6W	140/10W
Conformità	FCC, Marcatura CE, RoHS	

Codice	Descrizione	Imballo
2032403	WGS-803 Switch industriale tipo Flat unmanaged IP30, 8 porte Gigabit, range temp. -10° / +60° C	1 pz.
2032231	WGS-804HP Switch industriale PoE tipo Flat unmanaged IP30, 8 porte Gigabit PoE+, range temp. -10° / +60° C	1 pz.