PoE L2+/L3 Managed

Switch 24 porte PoE+ Gigabit Eth. con 4 uplink SFP combo

WGSW-24040HP4

Switch Layer 2+ managed IPv4/IPv6 dotato di 24 porte rame 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet e 4 porte SFP in grado di garantire un fattore di switch fabric di 48 Gbps.
Le quattro porte di uplink Gigabit SFP sono combo con le porte rame 21-24 e possono ospitare transceiver fibra sia 100FX che 1000Base-SX / LX / BX e WDM permettendo quindi di estendere la rete fino alla distanza 120 km e oltre con link in fibra ottica di tipo monomodale.
Le 24 porte RJ45 sono PoE conformi agli standard 802.3af/at in grado di erogare fino a 30W per porta per una potenza massima complessiva di 440W.

Lo switch supporta la funzionalità di Static Routing ed è dotato del supporto al sistema di indirizzamento IPv6 ed IPv4 che ne consente l'uso sia nelle reti attuali che nelle reti di nuova generazione. E' inoltre possibile la gestione di ACL, VLAN di vario tipo, Spanning Tree di tipo STP e RSTP, QoS a 8 livelli, controllo della larghezza di banda e Snooping IGMP. Il QoS di elevate prestazioni permette la classificazione del traffico fino a Layer 4 con eventuale limitazione della banda in funzione dell'applicazione.

Per una gestione più efficiente, lo switch è dotato di porta console, interfaccia di configurazione WEB, gestione via SNMP e telnet con la possibilità di usare, per maggior sicurezza, connessioni crittografate tipo SSL e SSH.

Modello	WGSW-24040HP4
Porte	
Rame 10/100TX	
Rame 10/100/1000T	24
SFP 100/1000X	4 (condivise)
Prestazioni e funzionalità	
Tabella indirizzi MAC	8K
Capacità dello switch Gbps	48
Layer	2+
IP Routing	Static routing
VLAN	IEEE 802.1Q,, Q-in-Q, PVE Voice, MAC e Protocol based
Gruppi VLAN	255
Spanning tree	STP, RSTP, MSTP
Link Aggregation	LACP 802.3ad e Port Trunking
QoS	802.1p, 802.1Q, DSCP/TOS, WRR
Multicast	IGMP V1/V2/V3
ACL	MAC/IP based
Sicurezza	IEEE 802.1x, RADIUS , MAC
Funzione di stack	
Power Over Ethernet	
Numero porte PoE	24
Potenza per porta	30W
Massima potenza erogabile	440W
Management	
Managed	Si
IPv4/IPv6	IPv4/IPv6
Configurabile via	Console, Telnet, SSH, SSL, Web Browser, SNMP
Dimensioni e alimentazione	
Formato	19", 1U
Dimensioni mm	440 x 300 x 44,5 m
Alimentazione	100~240V AC
Conformità	FCC, Marcatura CE, RoHS

Codice	Descrizione	Imballo
2032954	WGSW-24040HP4 Switch Layer 2+ managed, 24 porte rame Gigabit PoE+ e 4 porte SFP combo, bugdet di aliment. 440W	1 pz.
2032048	MGB-SX Mini-GBIC 1000Base-SX (LC, MM)	1 pz.
2032049	MGB-LX Mini-GBIC 1000Base-LX (LC, SM)	1 pz.
2032831	MFB-FX Mini-GBIC 100Base-FX (LC, MM)	1 pz.