PoE L2 Managed

Switch 8/16 porte PoE+ Fast Eth. con 2 uplink TP/SFP

10M 100M | Gigabit | SFP | 1000Base-X Fiber Optical | PoE+

FGSD-1008HPS

FGSW-1816HPS

FGSD-1008HPS
FGSW-1816HPS

Gli switch Layer 2 managed FGSD-1008HPS e FGSW-1816HPS rappresentano due soluzioni ideali per la realizzazione impianti di videorsorveglianza su IP.
In entrambi sono presenti 2 porte combo SFP per moduli fibra tali da permettere l'estensione della rete sia su fibra monomodale che multimodale.
Nella versione FGSD-1008HPS sono presenti complessivamente 10 porte rame delle quali 8 sono PoE a 10/100Mbps e 2 sono combo Gigabit TP/SFP; nello switch FGSW-1816HPS sono invece disponibili complessivamente 18 porte rame di cui 16 sono PoE a 10/100Mbps e 2 sono combo Gigabit TP/SFP. Le porte Power Over Ethernet sono conformi allo standard 802.3at e sono in grado di erogare fino a 30W ciascuna. La potenza complessiva massima erogabile dagli switch è pari rispettivamente a 120W / 240W.

Il management include funzionalità di Layer 2 come la gestione di VLAN basate su porta e IEEE 802.1Q, Spanning Tree di tipo STP, RSTP e MSTP, Link Aggregation, QoS, controllo della larghezza di banda e Snooping IGMP. Il QoS è dotato di 2 code di priorità, supporta il WRR e consente la gestione del traffico in funzione del numero di porta, in base alla priorità 802.1p e al campo DSCP.

Alla gestione degli apparati è possibile accedere tramite porta console, Telnet, interfaccia di configurazione WEB e SNMP.

Modello	FGSD-1008HPS	FGSW-1816HPS
Porte		
Rame 10/100TX	8	16
Rame 10/100/1000T	2	2
SFP 1000X	2 (condivise)	2 (condivise)
Prestazioni e funzionalità		
Tabella indirizzi MAC	16K	16K
Capacità dello switch Gbps	5,5	7,2
Layer	2	2
VLAN	Su porta, IEEE 802.1Q, Voice VLAN	
Gruppi VLAN	256	
Spanning tree	STP/RSTP/MSTP	
Link Aggregation	LACP 802.3ad e Port Trunking	
QoS	Su porta, 802.1p, DSCP, WRR	
Multicast	IGMP V1/V2/V3, MLD	
ACL	IP e MAC based	
Sicurezza	MAC binding e filtering, ARP	
Funzione di stack		
Power Over Ethernet		
Numero porte PoE	8	16
Potenza per porta	30W	30W
Massima potenza erogabile	120W	240W
Management		
Managed	Si	Si
IPv4/IPv6	IPv4/IPv6	IPv4/Ipv6
Configurabile via	Console, Telnet, Web, SNMP	
Dimensioni e alimentazione		
Formato	Desktop 12"	19", 1U
Dimensioni mm	280 x 180 x 44	440 x 208 x 44,5
Alimentazione	100 - 240VAC, 50 – 60Hz	
Conformità	FCC, Marcatura CE, RoHS	

Codice	Descrizione	Imballo
2032975	FGSD-1008HPS Switch managed, 8 porte 10/100 Mbps PoE+ e 2 porte Gigabit combo TP/SFP, budget aliment. 120W	1 pz.
2032972	FGSW-1816HPS Switch managed, 16 porte 10/100 Mbps PoE+ e 2 porte Gigabit combo TP/SFP, budget aliment. 240W	1 pz.
2032048	MGB-SX Mini-GBIC 1000Base-SX (LC, MM)	1 pz.
2032049	MGB-LX Mini-GBIC 1000Base-LX (LC, SM)	1 pz.