

Telecamere serie PRO

Bullet ottica fissa da interno ed esterno



QP3450 4 Megapixel



Descrizione:

Telecamera IP Ultra H.265 tipo Bullet con risoluzione 4 Megapixel, per uso interno ed esterno, illuminatori infrarossi da 30 mt, ottica fissa da 3.6 mm, grado di protezione IP67.

Modello	QP3450
Caratteristiche ottiche	
Sensore	1/3", 4 Megapixel, progressive scan, CMOS
Ottica	Fissa da 3.6 mm
Angolo di visione	80.8°
Zoom	Digitale
PTZ	-
Risoluzione massima	2592x1520
WDR	Ottico fino a 120dB
Day&Night	Filtro ICR meccanico
Illuminazione minima	Colore: 0.02 Lux (con lente F1.8); 0 Lux con IR
Illuminazione IR	Fino a 30 mt
Specifiche video	
Compressione immagine	Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG
Streaming video	Triplo
Frame rate	Stream 1: 4MP @ max 20 fps; stream 2: 2MP @ max 30 fps stream 3: D1 (720x576) @ max. 30 fps
Correzione immagine	Defog digitale, HLC, BLC, ROI, 2D/3D DNR, modalità corridoio
Privacy mask	Fino a 8 aree
Funzioni avanzate	
Rilevamento	Motion detection, tampering, intrusione, attraversamento linea
Identificazione intelligente	Rilevamento volti, defocus, cambio immagine, conteggio persone Watermark, filtro indirizzi IP, allarme manomissione,
Sicurezza	policy di accesso, protezione ARP, autenticazione RTSP, autenticazione utente
Registrazione	
Storage interno	-
Network storage	-
Rete	
Protocolli	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP
Compatibilità	ONVIF (profilo S), API
Accesso	Internet Explorer, Guard Viewer, Guard Vision
Interfacce	
Audio I/O	-
Allarmi I/O	-
Porta di rete	10M/100M Base-TX Ethernet
Porta seriale	-
Uscita video	-
Generali	
Alimentazione e consumo	12 VDC o PoE (IEEE802.3af) , max 6,4W
Dimensioni e peso	L157.3xP62.4xH63 mm / 0.45 kg
Condizioni operative	-35°C ~ +60°C, umidità: 10% ~ 95% RH (non-condensing)
Grado IP	IP67

Articolo	Modello	Descrizione	Imballo
2045101	QP3450	Telecamera Bullet IP67 4MP, PoE, ottica fissa 3,6 mm, IR 30M, D&N, WDR, Ultra H.265	1 pz.