Telecamere serie PRO

Bullet ottica varifocal da interno ed esterno

8 Mega-pixel | PoE | IR 100m | Ultra H.265 | Waterproof IP67

QP3850M 8 Megapixel

Descrizione:

Telecamera IP Ultra H.265 tipo Bullet con risoluzione da 8 Megapixel, per uso interno ed esterno, illuminatori infrarossi integrati fino a 100mt, ottica varifocal motorizzata, grado di protezione IP67.

Modello	QP3850M
Caratteristiche ottiche	
Sensore	1/2.5", 8 Megapixel, progressive scan, CMOS
Ottica	Motorizzata da 2.8 a 12 mm, autofocus
Angolo di visione	110° ~ 36°
Zoom	Ottico 4X
PTZ	-
Risoluzione massima	3840x2160
WDR	Ottico fino a 120dB
Day&Night	Filtro ICR meccanico
Illuminazione minima	Colore: 0.02 Lux (con lente F1.6); 0 Lux con IR
Illuminazione IR	Fino a 100 mt
Specifiche video	
Compressione immagine	Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG
Streaming video	Triplo
Frame rate	Stream 1: 8MP @ max 30 fps; stream 2: 2MP @ max 30 fps stream 3: D1 (720×576) @ max. 30 fps
Correzione immagine	Defog digitale, HLC, BLC, ROI, 2D/3D DNR, modalità corridoio
Privacy mask	Fino a 8 aree
Funzioni avanzate	
Rilevamento	Motion detection, tampering, intrusione, attraversamento linea, audio
Identificazione intelligente	Rilevamento volti, defocus, cambio immagine, conteggio persone
Sicurezza	Watermark, filtro indirizzi IP, allarme manomissione, ingresso/uscita allarme, policy di accesso, protezione ARP, autenticazione RTSP, autenticazione utente
Registrazione	
Storage interno	Micro SD fino a 128 GB
Network storage	ANR
Rete	
Protocolli	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP
Compatibilità	ONVIF (profilo S), API
Accesso	Internet Explorer, Guard Viewer, Guard Vision
Interfacce	
Audio I/O	1/1
Allarmi I/O	2/1
Porta di rete	10M/100M Base-TX Ethernet
Porta seriale	RS485
Uscita video	BNC (impedenza 75 Ω; ampiezza 1 V [p-p])
Generali	
Alimentazione e consumo	12 VDC, 24 VAC o PoE (IEEE802.3at), max 13.7W
Dimensioni e peso	L305.5xP104.1xH97.3 mm / 1.65 kg
Condizioni operative	-40°C ~ +60°C, umidità: 10% ~ 95% RH (non-condensing)
Grado IP	IP67

Articolo	Modello	Descrizione	Imballo
2045104	QP3850M	Telecamera Bullet IP67 8MP, PoE, ottica varif. 2.8 - 12 mm, IR100M, D&N, WDR, Ultra H.265	1 pz.

TELECAMERE SERIE PRO