

Telecamere serie PRO

Dome ottica fissa da interno ed esterno



QP5250 2 Megapixel



Descrizione:

Telecamera IP Ultra H.265 tipo Dome con risoluzione da 2 Megapixel, per uso interno ed esterno, illuminatori infrarossi integrati, ottica fissa, grado di protezione IP67.

Modello	QP5250
Caratteristiche ottiche	
Sensore	1/2.7", 2 Megapixel, progressive scan, CMOS
Ottica	Fissa da 2.8 mm
Angolo di visione	110°
Zoom	Digitale
PTZ	-
Risoluzione massima	1920x1080
WDR	Digitale
Day&Night	Filtro ICR meccanico
Illuminazione minima	Colore: 0.02 Lux (con lente F1.8); 0 Lux con IR
Illuminazione IR	Fino a 30 mt
Specifiche video	
Compressione immagine	Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG
Streaming video	Tripla
Frame rate	Stream 1: 2MP @ max 30 fps; Stream 2: 2MP @ max 30 fps Stream 3: D1 @ max. 30 fps
Correzione immagine	Defog digitale, HLC, BLC, ROI, 2D/3D DNR, modalità corridoio
Privacy mask	Fino a 8 aree
Funzioni avanzate	
Rilevamento	Motion detection, tampering, intrusione, attraversamento linea
Identificazione intelligente	Rilevamento volti, defocus, cambio immagine, conteggio persone Watermark, filtro indirizzi IP, allarme manomissione,
Sicurezza	policy di accesso, protezione ARP, autenticazione RTSP, autenticazione utente
Registrazione	
Storage interno	-
Network storage	-
Rete	
Protocolli	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP
Compatibilità	ONVIF (profilo S), API
Accesso	Internet Explorer, Guard Viewer, Guard Vision
Interfacce	
Audio I/O	-
Allarmi I/O	-
Porta di rete	10M/100M Base-TX Ethernet
Porta seriale	-
Uscita video	-
Generali	
Alimentazione e consumo	12 VDC o PoE (IEEE802.3af) , max 5.5W
Dimensioni e peso	Ø126x94 mm / 0.33 – 0.45 Kg
Condizioni operative	-35°C ~ +60°C, umidità: 10% ~ 95% RH (non-condensing)
Grado IP	IP67

Articolo	Modello	Descrizione	Imballo
2045105	QP5250	Telecamera Dome IP67 2MP, PoE, ottica fissa 2.8 mm, IR30M, D&N, WDR, Ultra H.265	1 pz.