

# Telecamere serie PRO

Dome ottica varifocal da interno ed esterno



**QP5450M 4 Megapixel**



## Descrizione:

Telecamere IP Ultra H.265 tipo Dome con risoluzione da 4 Megapixel, per uso interno ed esterno, illuminatori infrarossi integrati fino a 30 mt, ottica motorizzata varifocal, grado di protezione IP67.

Modello	QP5450M
<b>Caratteristiche ottiche</b>	
Sensore	1/3", 4 Megapixel, progressive scan, CMOS
Ottica	Motorizzata da 2.7 a 12 mm, autofocus
Angolo di visione	91° ~ 27°
Zoom	Ottico 4X
PTZ	-
Risoluzione massima	2592x1520
WDR	Ottico fino a 120dB
Day&Night	Filtro ICR meccanico
Illuminazione minima	Colore: 0.02 Lux (con lente F1.8); 0 Lux con IR
Illuminazione IR	Fino a 30 mt
<b>Specifiche video</b>	
Compressione immagine	Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG
Streaming video	Triplo
Frame rate	Stream 1: 4MP @ max 20 fps; Stream 2: 2MP @ max 30 fps Stream 3: D1 @ max. 30 fps
Correzione immagine	Defog digitale, HLC, BLC, ROI, 2D/3D DNR, modalità corridoio
Privacy mask	Fino a 8 aree
<b>Funzioni avanzate</b>	
Rilevamento	Motion detection, tampering, intrusione, attraversamento linea, audio
Identificazione intelligente	Rilevamento volti, defocus, cambio immagine, conteggio persone Watermark, filtro indirizzi IP, allarme manomissione,
Sicurezza	policy di accesso, protezione ARP, autenticazione RTSP, autenticazione utente
<b>Registrazione</b>	
Storage interno	Micro SD fino a 128 GB
Network storage	ANR
<b>Rete</b>	
Protocolli	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP
Compatibilità	ONVIF (profilo S), API
Accesso	Internet Explorer, Guard Viewer, Guard Vision
<b>Interfacce</b>	
Audio I/O	Microfono integrato
Allarmi I/O	-
Porta di rete	10M/100M Base-TX Ethernet
Porta seriale	-
Uscita video	-
<b>Generali</b>	
Alimentazione e consumo	12 VDC o PoE (IEEE802.3af) , max 8.16W
Dimensioni e peso	Ø129x110 mm / 0.67 Kg
Condizioni operative	-40°C ~ +60°C, umidità: 10% ~ 95% RH (non-condensing)
Grado IP	IP67

Articolo	Modello	Descrizione	Imballo
2045108	QP5450M	Telecamera Dome IP67 4MP, PoE, ottica varif. 2.7 - 12 mm, IR30M, D&N, WDR, Ultra H.265	1 pz.